

1 Port USB WLAN N 802.11 b/g/n Printserver mit 10/100 Mb/s Ethernet Anschluss

StarTech ID: PM1115UWEU



Mit dem Wireless N-Druckserver PM1115UWEU können mehrere Benutzer gleichzeitig einen standardmäßigen USB-Drucker über ein WiFi-Netzwerk oder eine kabelgebundene LAN-Verbindung nutzen.

Dieser kompakte drahtlose Druckserver unterstützt 802.11b/g/n-Drahtlosstandards für die Nutzung mit fast jedem Drahtlosnetzwerk und dient zudem als primäre Schnittstelle oder Backup-Schnittstelle. Außerdem bietet der Druckserver auch einen RJ45-Port für 10/100-Mbit/s-Kabelverbindungen. Durch die Bereitstellung des drahtlosen Netzwerkdruckzugangs können Sie den Drucker an jedem Ort mit Netzwerkzugriff aufstellen und die zusätzlichen Kosten für den Erwerb eigener Drucker für jede Workstation oder jeden Bereich vermeiden.

Dieser drahtlose USB-Druckserver ist in Minuten einsatzbereit und nutzt entweder eine webgestützte Schnittstelle oder einen Windows®-basierten Installationsassistenten und bietet auch eine WPS-Taste (WiFi Protected Setup) für schnelle und einfache Verbindung mit dem Drahtlosnetzwerk. Dank Kompatibilität mit USB 2.0-Standards und einer Vielzahl von USB-Druckern und -Betriebssystemen ist dieser Netzwerkdruckserver mit Simple Network Management Protocol (SNMP)-Unterstützung für Remote-Überwachung hervorragend für die Installation in gemischten Umgebungen geeignet.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

- Konvertieren Sie einen standardmäßigen USB-Drucker in einen eigenständigen, drahtlosen Drucker, und nutzen Sie ihn mit mehreren Computern im Netzwerk
- Eine praktische Netzwerkdrucklösung für Bildungs- und Regierungseinrichtungen
- Eliminieren Sie die Leistungsprobleme in Zusammenhang mit einem als Druckserver genutzten, stets eingeschalteten, dedizierten PC

Merkmale

- Konform mit 802.11b/g/n-Drahtlosnetzwerken, mit Datenraten bis zu 150 Mbit/s
- USB 2.0-Unterstützung
- Optionaler 10/100-Mbit/s-RJ-45-LAN-Port
- Kompaktes, leichtes Design mit interner Antenne
- Unterstützt SNMP für Remote-Druckerverwaltung - funktioniert mit den meisten SNMP-basierten Anwendungen
- Benutzerfreundliche Webschnittstelle oder Windows-basierte Konfiguration und Einrichtung
- Integrierte Multifunktionstaste zum Zurücksetzen des Geräts, Laden von Werkseinstellungen oder Drucken einer Selbsttestseite
- Integrierte WPS-Taste (WiFi Protected Setup) für einfache Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk
- Unterstützt DHCP-Server/Client-Protokolle und UPnP

Technische Spezifikationen

Warranty	2 Years
Ports	1
Schnittstelle	USB 2.0
Schnittstelle	RJ45 (10/100 Ethernet)
Schnittstelle	Drahtlos
Industrienormen	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-T, IEEE 802.11b/g/n Wireless
Steckverbindertyp(en)	1 - USB A (4-polig) Female
Steckverbindertyp(en)	1 - RJ-45 Female
Steckverbindertyp(en)	1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Kompatible Netzwerke	10/100 Mbit/s
Frequenz	2.4 GHz
Sicherheitsmerkmale	WEP-Datenverschlüsselung
Sicherheitsmerkmale	WPA-Datenverschlüsselung
Unterstützte Protokolle	TCP/IP (LDP / LPR Printer Port)
Unterstützte Protokolle	IPX
Unterstützte Protokolle	NetBEUI
Unterstützte Protokolle	AppleTalk
Unterstützte Protokolle	SNMP
Unterstützte Protokolle	SMB over IP
Betriebssystemkompatibilität	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 (32/64) Mac OS 10.x, 9.x Linux 2.4.x / 2.6.x / 3.x (Tested up to 3.5)
System- und Kabelanforderungen	USB-Druckerkabel nicht im Lieferumfang
Hinweis	OS Compatibility refers to the included software only – the Print Server itself can be used without software on any platform that supports network printing
Farbe	Weiß
Gehäusetyp	Kunststoff
Produktlänge	72 mm [2.8 in]
Produktbreite	58 mm [2.3 in]
Produkthöhe	25 mm [1 in]
Produktgewicht	65 g [2.3 oz]
LED-Anzeiger	1 - Status
LED-Anzeiger	1 - USB

Eingangsstrom	500 mA
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	2 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	C
Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-5°C to 65°C (23°F to 149°F)
Feuchtigkeit	0 bis 70% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Versandgewicht (Verpackung)	319 g [11.3 oz]
Im Paket enthalten	1 - Drahtloser Druckserver
Im Paket enthalten	1 - Netzadapter
Im Paket enthalten	1 - Software-CD
Im Paket enthalten	1 - Kurzanleitung für Installation

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

