

COMfortel® WS-R2 / WS-R4

Einfache und schnelle Versorgung abgelegener Gebäudeteile mit den Repeatern COMfortel WS-R2 und WS-R4.

- Reichweitenoptimierung der schnurlosen IP-DECT Wireless-Systeme
- Entfernungen bis zu 300 m erreichbar
- Bis zu 3 COMfortel WS-R2/R4 Repeater an einer COMfortel WS-Base
- 2 bzw. 4 simultane Gespräche in der Repeater-Funkzelle
- Einfache Wand- oder Deckenmontage



Mit den Repeatern COMfortel WS-R2 und COMfortel WS-R4 lässt sich die Reichweite des IP-DECT Wireless-Systems wesentlich verbessern. Durch die flexible Anordnung – ringförmig um die Basisstation und/oder in Reihe hintereinander – kann auch bei schwierigen örtlichen Bedingungen mit schwer zugänglichen Bereichen oder über große Entfernungen eine sichere Funkversorgung sichergestellt werden.

Bis zu drei Repeater können einer Basisstation COMfortel WS-Base zugeordnet werden.

Die Inbetriebnahme und Konfiguration der Repeater erfolgt mit einer zu einfach bedienenden Software.

Das Auerswald IP-DECT Wireless-System setzt sich aus den Servern COMfortel WS-400 IP oder COMfortel WS-650 IP, den Basen COMfortel WS-Base, den Repeatern COMfortel WS-R2/R4 und den DECT-Handsets COMfortel M-100/200 zusammen.

Features

Anschluss- und Anbindungsmöglichkeiten

- Bis zu 3 Repeater zur Reichweitenoptimierung pro COMfortel WS-Base möglich
- 2 bzw. 4 simultane Gespräche pro Repeater Funkzelle
- Inbetriebnahme- und Konfigurationssoftware für Microsoft Windows (per Download verfügbar)
- LED zur Signalisierung von Betriebs- und Funktionszuständen
- Einfache Wand- oder Deckenmontage

Unterstützte Telefonanlagen

- COMpact 5020 VoIP
- COMmander® Basic.2 / Basic.2 19"
- COMmander® Business / Business 19"
- COMmander® 6000 / 6000R / 6000RX
- SIP-basierte TK-Anlage anderer Hersteller

Technische Daten

- **Betriebsspannung:** 230 V ± 10 %, 50 Hz
- **Leistungsaufnahme:** ca. 1,5W
- **Betriebstemperatur:** 10 – 40 °C
- **Lagertemperatur:** -50 – 70 °C
- **Übertragungsprotokoll:** DECT/GAP
- **Übertragungskanäle WS-R2:** 2 bzw. 4 simultane Sprachkanäle pro Repeater-Funkzelle
- **Reichweite:** bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden, abhängig von den funkübertragungstechnischen Eigenschaften der Umgebung/Gebäude
- **Richtantennenanschluss:** SMB, male
- **Gehäuse:** Kunststoff
- **Farbe:** weiß
- **Abmessungen (B x H x T):** 100 mm x 100 mm x 38 mm
- **Gewicht:** ca. 160 g
- **Sicherheit:** CE

Lieferumfang

- COMfortel WS-R2 bzw. COMfortel WS-R4
- Steckernetzteil
- Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
- Inbetriebnahmeanleitung (Deutsch/Englisch)

Bestellinformation

- **Bezeichnung:** COMfortel WS-R2
- **Artikelnummer:** 90152
- **EAN-Code:** 4019377901526
- **Bezeichnung:** COMfortel WS-R4
- **Artikelnummer:** 90146
- **EAN-Code:** 4019377901465
- **Bezeichnung:** COMfortel WS-R2/R4 Programmier-Kit
- **Artikelnummer:** 90155
- **EAN-Code:** 4019377901557

Copyright © 2014 Auerswald GmbH & Co. KG
Version 3.0 - Technische Änderungen vorbehalten