

## 4 Port HDMI KVM Switch - USB 3.0 Hub - 1080p

StarTech ID: SV431HDU3A2



Mithilfe dieses 4-Port-USB 3.0-HDMI®-KVM-Switches können Sie vier HDMI-Computer mit nur einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus steuern. Der KVM ist auch mit 3,5-mm-Audio und einem integrierten 3-Port-USB 3.0-Hub ausgestattet.

### Praktische und kostengünstige Freigabe von USB 3.0-Peripheriegeräten

Dieser KVM-Switch bietet einen integrierten 3-Port-USB 3.0-Hub, der von Ihrer HID-Tastatur und -Maus getrennt ist, sodass Sie USB-Peripheriegeräte für alle angeschlossenen Computer nutzen und so die Kosten für separate Geräte sparen können. Der USB 3.0-Hub schaltet automatisch die angeschlossenen USB-Geräte auf den ausgewählten Computer um und erspart Ihnen so die Mühe, Peripheriegeräte zu trennen und erneut anzuschließen.

Dank Unterstützung für USB 3.0 können Sie Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s erreichen, um eine problemlose Leistung Ihrer USB-Peripheriegeräte zu gewährleisten - hervorragend für die schnelle Übertragung von Daten an externe USB 3.0-Laufwerke.

### HD-Bildqualität

Dieser 4-Port-HDMI-KVM-Switch bietet Unterstützung für die Full Definition 1080p-Auflösungen und kann HDMI-Displays mit kristallklarem Bild betreiben, sodass er hervorragend für Grafikanwendungen geeignet ist, die Videoauflösungen von 1920 x 1080 erfordern.

### Vollständige Multimedia-Steuerung

Der KVM-Switch ist mit 3,5-mm-Aux-Audioanschlüssen ausgestattet, mit deren Hilfe Sie unabhängiges analoges Audio von jedem der angeschlossenen Computer über den Schreibtisch-Lautsprechersatz ausgeben können. Unabhängiges Audio zusammen mit 1080p HDMI Video ermöglicht volle Multimedia-Steuerung für mehrere Computer, sodass dieser KVM hervorragend für professionelle kreative Anwendungen, z. B. Video-

und Tondesign oder -Bearbeitung, geeignet ist.

Der SV431HDU3A2 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

### **Applications**

- Steuern Sie vier HDMI-USB-Computer mit einem einzigen Satz von Konsolen-Peripheriegeräten (Tastatur, Maus und Monitor)
- Führen Sie HD 1080p-Multimedia-Anwendungen, z. B. Grafikdesign oder CAD- und CAM-Kreationen, aus
- Nutzen Sie USB 3.0-Peripheriegeräte für vier Computer

### **Features**

- Nutzen Sie Peripheriegeräte ganz einfach gemeinsam dank des integrierten USB 3.0-Hubs
- High Definition-Bildqualität mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 1080p
- Volle Multimedia-Steuerung mit separater Unterstützung für 3,5-mm-Aux
- Keine Software oder Treiber erforderlich.
- Unabhängige HID-Tastatur- und Mausanschlüsse

**Technical Specifications**

Warranty	2 Years
Audio	Ja
Einbaufähig	Ja
KVM-Ports	4
Mehrfach-Monitor	Nein
Mit Kabeln	Nein
PC-Schnittstelle	USB 3.0
PC-Videotyp	HDMI
Reihenschaltung	Nein
Audiospezifikationen	2-Kanal-Stereo-unterstützt
Hot-Key Selection	Ja
IP-Steuerung	Nein
Max. Digitalauflösungen	1920 x 1080 @ 60 Hz
Max. Kabellänge	10000
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
Unterstützte Auflösungen	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p)
Andere Schnittstelle(n)	3 - USB 3.0 A (9-polig; SuperSpeed) Buchse
Hostanschlüsse	4 - HDMI (19-polig) Buchse Input
Hostanschlüsse	1 - USB 3.0 B (9-polig; SuperSpeed) Buchse
Hostanschlüsse	4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Input
Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
Konsolen-Schnittstelle(n)	4 - USB A (4-polig) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Output
LED-Anzeiger	4 - Anschlussauswahl/Link-LEDs
LED-Anzeiger	1 - Ein-/Aus-LED
Ausgangsspannung	12 DC
Ausgangsstrom	1.5 A
Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
Eingangsstrom	0.6 A
Steckertyp	M
Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Lagertemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Versandgewicht (Verpackung)	0.4 lb [0.2 kg]
Im Paket enthalten	1 - 4-Port-HDMI-KVM-Switch
Im Paket enthalten	4 - GummifüÙe
Im Paket enthalten	1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
Im Paket enthalten	1 - Kurzanleitung

## Certifications, Reports and Compatibility

