



devolo Home Control Smart Heizn Paket

Technische Angaben devolo Home Control Zentrale

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 1901 Auto MDI/X ITU-T G.9959 (Z-Wave)
Protokolle	CSMA/CA (Powerline) Z-Wave (Funk)
Geschwindigkeiten	Ethernet 10/100 (mbps) Powerline 200/500 (mbps)
Modulation • Carrier	Powerline OFDM – (4096)/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • 2880 Z-Wave: 2-FSK
Reichweite (in m)	Powerline: 300 Z-Wave: 25 (im Haus), 100 außer Haus
Sicherheit	128 Bit AES (Powerline und Z-Wave)
Taster	1 x PLC Pairing incl. LED (weiß/rot) 1 x Home Control incl. LED (weiß/rot)
Buchse • Länder	Type C (CEE 7/16) • EU
Geräte-Anschluss	1 x Ethernet RJ45 1 x USB 2.0 Type A (für zukünftige Erweiterungen)
Strom- und Leistungsaufnahme (in W)	Maximum: 4,6 Standard: 4
Temperatur (Lager • Betrieb)	-25°C bis 70°C • 0°C bis 40°C
Maße (in mm, ohne Stecker)	132 x 72 x 42
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Betriebssysteme	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8 (32 Bit), Windows 8 (64 Bit), Windows 8 Pro (32 Bit), Windows 8 Pro (64 Bit) Windows 10 (32 Bit), Windows 10 (64 Bit) Ubuntu-Linux 14.04 (32 Bit), Ubuntu-Linux 14.04 (64 Bit) MAC OS X: ab Mac OS 10.7 Android: ab 4.0 iOS: ab iOS 5
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)
Sonstiges	interner Lautsprecher (für zukünftige Erweiterungen)



devolo Home Control Smart Heizkörper Paket

Technische Angaben devolo Home Control Heizkörperthermostat

Funkstandard	Z-Wave
Frequenz	868,42 MHz
Reichweite	bis zu 25m im Haus, bis zu 100m außer Haus
Übertragungsleistung	< 1mW
IP Schutzklasse	20
Maße	Länge: 91 mm Durchmesser: 51 mm
Temperatur (Lager • Betrieb)	-20 – 65°C • 0 – 40°C
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Display	Grau digital, Hintergrund beleuchtet
Taster	3
Batterie	2x 1,5V AA
Synchronisierung	Einstellbar (5 Min. empfohlen)
Einstellbarer Temperaturbereich	4° – 28°C
Fenster-Auf-Funktion	ja
Maximale Wassertemperatur	90°C
Geräuschpegel	< 30 dBA
Betriebssysteme	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Windows 10 (32 Bit), Windows 10 (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)



devolo Home Control Smart Heizn Paket

Technische Angaben devolo Home Raumthermostat

Funkstandard	Z-Wave
Frequenz	868,42MHz
Reichweite	bis zu 25m im Haus, bis zu 100m außer Haus
Übertragungsleistung	< 1mW
IP Schutzklasse	21 (Verwendung im Haus)
Maße	75 x 75 x 24 mm
Temperatur (Betrieb)	0° – 40°C
Umgebungsbedingungen	10-95% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Display	Grau digital, Hintergrund beleuchtet
Taster	3, davon 1 inkl. LED
Batterie	2x 1,5V AA
Betriebssysteme	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Windows 10 (32 Bit), Windows 10 (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)



devolo Home Control Smart Heizen Paket

Vertriebsinformationen

Garantie	3 Jahre
Zubehör	▪ Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung ▪ Ethernet Kabel ▪ Adapterringe (devolo Home Control Heizkörperthermostat) ▪ Installationsmaterial ▪ Batterien (eingelegt)

Smart Heizen Paket

Artikelnummer:	8127 (DE,AT)
EAN:	4250059681279
Größe:	78,5 x 231 x 188,5 mm
Gewicht:	1034g
WEEE Zusatzinformationen	
Gewicht WEEE:	708g
Papier (Grüner Punkt):	248g
Plastik (Grüner Punkt):	6g
Sonstiges (Grüner Punkt):	0g