

Ex e Cable Gland M20 Non-armored

Kabelverschraubung für nicht gepanzerte Kabel Gefahrenbereiche

Für die Einhaltung der Vorschriften für Gefahrenbereiche zur Aufrechterhaltung einer sicheren Verbindung an der Stelle, an der das nicht gepanzerte Kabel an die Kamera oder den Verteilerkasten angeschlossen ist. Die Kabelverschraubung Ex e ist für mehr Sicherheit zertifiziert. Die Kabelverschraubung ist geeignet für Kabeleinführungen mit M20x1,5-Gewinde.

> [Zertifiziert für ATEX, IECEx](#)



Ex e Cable Gland M20 Non-armored

Allgemein		Zertifizierungen
Unterstützte Produkte	Nicht gepanzerte Kabel für ExCam, 10, 25, 95 m	Modell-Schlüssel: Kabelverschraubung Typ 8161/7 ATEX: II 2 G Ex eb IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db Zertifikat: PTB 14 ATEX 1008 X IECEX: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db Zertifikat: IECEx PTB 14.0011X -60 °C < Tamb < + 75 °C
Kabelführung	Für Kabeldurchmesser: 7,0 bis 13,0 mm Gewindelänge: 10 mm	
Gehäuse	Polyamid Farbe: Schwarz	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Zulassungen	Umweltschutz: IEC/EN 60529 IP66, IP68 Explosion: EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31	Dokumentation 1 x M20-Dichtungsring (-60 °C < Tamb < + 130 °C) 1 x Kontermutter M20 1 x Ex-e-Kabelstecker 12mm (rot)

Verantwortung für die Umwelt:

axis.com/environmental-responsibility