

## AXIS W101 Body Worn Camera

### Wie für Sie geschaffen

Die AXIS W101 Body Worn Camera ist eine robuste und einfach zu bedienende Body-Cam mit Klick Fast™ Montagesystem. Sie bietet eine klare Audioqualität mit Rauschunterdrückung und gestochen scharfen Einzelbildern. Mit Axis Zipstream-Technologie zur Reduzierung des Bandbreiten- und Speicherplatzbedarfs ohne Abstriche bei der Videoqualität. Die AXIS W101 bietet bis zu 17 Stunden Akkulaufzeit und lässt sich mit jedem USB-C®-Ladegerät aufladen. Die Aufzeichnung startet automatisch bei Ziehen der Waffe und Zubodengehen des Kameraträgers. Und dank des integrierten GNSS-Empfängers kann eine kontinuierliche Aufzeichnung des Kamerastandorts (Standortverfolgung) erfolgen. Integrierte Bluetooth®- und Netzwerktechnologien ermöglichen eine drahtlose Kommunikation, zum Beispiel mit der mobilen App AXIS Body Worn Assistent.

- > **Durchgehend scharfe Videobilder und klare Audioqualität.**
- > **Betriebsdauer bis zu 17 Stunden**
- > **Klick Fast™ System**
- > **Standortverfolgung**
- > **3-jährige Gewährleistung**



# AXIS W101 Body Worn Camera

<b>Kamera</b>		<b>Standort</b>	Nachverfolgung, Start und Ende
<b>Bildsensor</b>	1/2,9 Zoll RGB CMOS mit Vollbildverfahren Empfindlichkeit: 0,1 Lux	<b>Sensor</b>	6-Achsen-Gyroskop, Beschleunigungsmesser
<b>Objektiv</b>	Brennweite, 2,1 mm Horizontales Sichtfeld: 141° Vertikales Sichtfeld: 82° Feste Blende, F2.1	<b>Benutzeroberfläche</b>	Status-LEDs, Audio- und Vibrationsfeedback
<b>Verschlusszeit</b>	1/32.000 s bis 1/25 s mit 50 Hz 1/32.000 s bis 1/30 s mit 60 Hz	<b>Drahtloschnittstelle</b>	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11 b/g/n bei 2,4 GHz-Kanälen 1–11
<b>Video</b>		<b>Gehäuse</b>	Zertifiziert gemäß IP67 Kunststoffgehäuse Sturzgeprüft bis zu 2 m
<b>Videokomprimierung</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) High Profile	<b>Farbe</b>	Schwarz (NCS S 9000-N) Weiß NCS S 1002-B
<b>Auflösung</b>	1920 x 1080, 1280 x 720	<b>Montage</b>	Klick Fast™ System
<b>Bildrate</b>	25 Bilder/Sek. bei 50 Hz 30 Bilder/Sek. bei 60 Hz	<b>Nachhaltigkeit</b>	PVC-frei
<b>Videostreaming</b>	AXIS Zipstream für Body Worn	<b>Anschlüsse</b>	Pogo PIN-Pads USB
<b>Audio</b>		<b>Betriebsbedingungen</b>	-20 °C bis +55 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (kondensierend)
<b>Audiocodierung</b>	AAC-LC Ein Kanal: 48 kHz, 128 kBit/s Zwei Kanäle (optimiert für den Nachbearbeitungsmodus): 48 kHz, 2 x 128 kBit/s	<b>Lagerbedingungen</b>	-20 °C bis +45 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
<b>Audioeingang/Audioausgang</b>	Zwei integrierte Mikrofone	<b>Lieferkette</b>	Entspricht TAA
<b>Funktionen</b>	Verbesserte Sprachwiedergabe	<b>Zulassungen</b>	EMV EN 55032 Klasse B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B Funk EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 303413, FCC Part 15 Subpart C, RSS-247 Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1, EN 50360, IS 13252 Umgebungsbedingungen IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Methode 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
<b>Cybersicherheit</b>		<b>Abmessungen</b>	Höhe: 94 mm Breite: 68 mm Tiefe: 27 mm
<b>Edge-Sicherheit</b>	<b>Software:</b> Signierte Firmware, Verzögerungsschutz gegen Brute-Force-Angriffe, Digest-Authentifizierung, Kennwortschutz, Verschlüsselung (AES-XTS-Plain64 256bit) <b>Hardware:</b> Sicherer Systemstart, Axis Edge Vault mit Axis Geräte-ID, signierte Videos, sicherer Schlüsselspeicher (zertifizierter Hardwareschutz gemäß CC EAL4+ für kryptografische Verfahren und Schlüssel). CJIS-konformer, verschlüsselter interner Speicher (AES256).	<b>Gewicht</b>	179 g
<b>Netzwerk-Sicherheit</b>	IEEE 802.1X (EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 Certificate PKI, IP-Adressen-Filterung	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	AXIS TW1100 Clip Mount (nur in 1er-Paket enthalten)
<b>Dokumentation</b>	AXIS OS Systemhärtungsanleitung Axis Vulnerability Management-Richtlinie Axis Security Development Model AXIS OS Software Bill of Material (SBOM) Diese Dokumente stehen unter <a href="https://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> zum Download bereit. Weitere Informationen zum Axis Cybersicherheitsupport finden Sie auf <a href="https://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a> .	<b>Optionales Zubehör</b>	Klick Fast™ System für Body Worn-Kamerahalterungen, AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor, AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor AXIS Body Worn Assistant-App für Android, iOS Weiteres Zubehör finden Sie auf <a href="https://axis.com/bodyworn">axis.com/bodyworn</a>
<b>Allgemein</b>		<b>Gewährleistung</b>	Informationen zur 3-jährige Gewährleistung finden Sie auf <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> Die 3-jährige Gewährleistung gilt für Herstellungsfehler des Produkts einschließlich der Batterie. Während der Laufzeit der eingeschränkten Axis Hardware-Gewährleistung darf die 3,7-V-Batterie ID1058 des Axis Geräts nicht ausgetauscht werden. Wenn der Akku während der Gewährleistungsfrist von einer anderen Partei als Axis ausgetauscht wurde, erlischt die Gewährleistung für den Hauptartikel. Wenden Sie sich bezüglich Akkuproblemen oder sonstiger Reparatur- und Wartungsarbeiten an den Axis Support oder Ihren Händler.
<b>Akku</b>	Lithium-Ionen-Akku, 3.600 mAh Bis zu 17 Stunden Betriebsdauer bei 720p Bis zu 15 Stunden Betriebsdauer in 1080p	<b>a. Bei komplexen Szenen kann die tatsächliche Vorpufferzeit bei maximaler Auflösung und 90 s Vorpufferung geringfügig kürzer ausfallen als konfiguriert.</b>	
<b>Speicher</b>	64 GB nichtflüchtiger Speicher (NVM, Non-Volatile Memory), bis zu 30 Stunden aufgezeichnetes Videomaterial AES256-Verschlüsselungsstandard		
<b>Durchsatz</b>	Kamera an System-Controller: 100 Mbit/s		
<b>Aufzeichnung</b>	Konfigurierbarer, vorgelagerter Audio- und Videopuffer mit 0, 15, 30, 60, 90 und 120 s Vorpufferzeit <sup>a</sup>		
<b>Positionierungssystem</b>	GPS, GLONASS, Galileo		