



Elektrische Ausführung

Leistung	36 W
Nennspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Ausgangsstrom	900mA±5%
Abstrahlwinkel	95°
Leistungsfaktor	>0,9
Dimmbar	Nein

Leuchtende Ausführung

Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	3600 lm
Effizienz	100 lm/W
Farbwiedergabeindex	>80

Leuchte

Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
LED	RUNLITE SMD 4014
Optisches System	Prismatic Diffusor - Chimei
Betriebstemperatur	-20°C ~ 50°C
Luftfeuchtigkeit	≤85%
Lebensdauer L70B10	52.000 H
Abmessungen	620 x 620 x 9 mm
Garantie	5 Jahre

Zertifikate und Codes

Zertifizierung	CE, RoHS
Energieeffizienzklasse	A+
EAN Code	8436546695189

Logistische Ausführung

Einheiten pro Masterpack	6
Masterpack Abmessungen	675 x 675 x 150 mm
Masterpack Gewicht	19 Kg
Masterpacks pro Pallet	20
Pallet Größe	1300 x 900 x 1500 mm / 380 Kg



PND36NW62U

Panel 62x62 cm
 36 W
 4000 K
 3600 lm
 UGR<19
 IP20
 95°
 Nicht Dimmbar

