



## LUPUSEC - TEMPERATURSENSOR MIT DISPLAY FÜR XT2 PLUS

Art. 12049

EAN: 4260195433205

- » Sendet alle 2 Minuten die Temperatur am Standort zur Alarmanlage
- » Das Display zeigt die Raumtemperatur und -feuchtigkeit
- » Über die Temperatur können unterschiedlichste Aktionen ausgeführt werden
- » Batterielebensdauer mind. 1 Jahr
- » Funkbetrieb ohne Netzteil
- » Sehr einfache Installation
- » Schalten von Auf- und Unterputzrelais bei bestimmten Temperaturen
- » Arbeitet im 0.868 GHz Bereich

### LUPUSEC - Temperatursensor mit Display für XT2 Plus



Mithilfe unserer Temperatursensoren automatisieren Sie Ihre Endgeräte ganz einfach.

Der LUPUSEC-XT2 Plus Temperatur-Sensor misst die Temperatur am Installationsort und sendet jede Temperaturänderung alle 2 Minuten direkt an die Zentrale. So können Sie auch von unterwegs jederzeit die Temperatur am Installationsort des Sensors prüfen. Der Temperatursensor ist batteriebetrieben und steht innerhalb der Funkreichweite in Funkkontakt zur Alarmanlage. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Somit können Sie temperaturabhängig Beschattungen (Rollläden oder Jalousien) steuern, Heizkörperthermostate oder Fussbodenheizungsventile öffnen oder schließen, Klimageräte und Lüfter aktivieren. Dadurch sparen Sie nicht nur Heizkosten, sondern genießen auch stets ein angenehm temperiertes zu Hause.

### Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrlemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer SmartHome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



## TECHNISCHE DATEN

**Achtung dieser Sensor ist nicht mit der XT1 kompatibel!**

Maße	8,5 x 8,5 x 2,2 (LxBxT)
Gewicht	0,109 kg
Detektionsverfahren	Temperaturmessung
Sabotageüberwachung	Nein
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	868,6625 MHz ZBS Protokoll
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschrauben
Spannungsversorgung	3 x AAA 1,5V Alkaline
Batterie Lebensdauer im Schnitt	ca. 1 Jahr
Zertifizierung	CE, FCC, RoHs

## LIEFERUMFANG

Temperatursensor mit Display für XT2 Plus	3 x AAA 1,5V Alkaline Batterien
Sensorbeschreibung	

## ILLUSTRATIONEN



### Hausautomation



Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

