

Eines der schnellsten
Laser-Faxgeräte mit
Duplex-ADF – robust
und zuverlässig, ideal
für den Einsatz im
harten Büroalltag

i-SENSYS
FAX-L410

you can



Robustes und schnelles Super-G3-Laserfax mit großem Speicher und Duplex-ADF

Dieses robuste und kompakte Super-G3-Laserfax mit großem LC-Display ist dank seiner Schnelligkeit und Duplex-ADF ideal für den Büroalltag.

Hauptleistungsmerkmale

- Super-G3-Faxmodem (bis zu 33,6 Kbps) – Übertragungsgeschwindigkeit ca. 3 Sekunden pro Seite*
- Robustes, platzsparendes Design mit großem LC-Display
- Ultra High Quality mit 256 Graustufen für präzise Übermittlung selbst feiner Details
- Faxspeicher (Übertragung und Empfang) für bis zu 512 Seiten*
- 39 Zielwahl- und 200 Kurzwahlspeicher
- Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug für bis zu 50 Blatt zum beidseitigen Kopieren, Faxen und Scannen
- Hohe Schwarzweißdruck- und -kopiergeschwindigkeit: bis zu 25 Seiten/Minute
- Quick First Print Technologie für schnelle Aufwärmzeit aus dem Sleep-Modus
- Besonders energieeffizient
- Telefonhörer im Lieferumfang

* Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1

Lieferumfang

Laser-Multifunktionssystem, Starter-Cartridge 728, Netzkabel, Faxanschlusskabel, Hörer, Hörerauflage, Hörerhalterung, Tasten-Bezeichnungsschild, Kurzanleitung, Garantiekarte, CD mit Anwendersoftware und Benutzerhandbuch.

Abmessungen (B x T x H)

ca. 472 x 445 x 358 mm

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 7 / XP / Vista
Mac OS Version 10.4.9 und höher
(nur online erhältlich)
Linux (nur online erhältlich)



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN

Canon



- 1** ADF
- 2** 5-Zeilen-LCD
- 3** Mehrzweckezug für bis zu 250 Blatt
- 4** All-in-One Cartridge 728

Technische Daten

<p>GENERELLE FAXDATEN</p> <p>Typ Kompatibilität Anschluss Modemgeschwindigkeit Drucktechnologie Scannertyp</p>	<p>Standalone-Fax mit Laser-Druckfunktion Gruppe 3 Analoger Hauptstellenanschluss bis zu 33,6 Kbps (Super G3) Laserdruck Duplex-Einzug</p>
<p>FAX-SCANNER</p> <p>Automatischer Dokumenteneinzug Dokumentengröße Effektive Scanbreite Scangeschwindigkeit Einleseauflösung Bildverarbeitungssystem Graustufen</p>	<p>Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug (DADF): bis zu 50 Blatt</p> <p>Breite: max. 216 mm, min. 140 mm Länge: max. 356 mm, min. 127 mm</p> <p>214 mm ca. 2,5 Sekunden pro Seite ca. 20 Seiten pro Minute</p> <p>bis zu 200 x 400 dpi UHQ (Ultra High Quality) 256</p>
<p>FAX-DRUCKWERK</p> <p>Druckverfahren Druckgeschwindigkeit Druck der ersten Seite in Druckauflösung Druckauflösung (interpoliert) Papiervorrat Verbrauchsmaterial Druckkapazität Sortierter Ausdruck (bei Empfang) Kapazität Papierausgabe Druckmedien Druckmedienformate</p>	<p>Laserdruck 25 Seiten pro Minute ca. 5,8 Sekunden 600 x 600 dpi bis zu 1.200 x 600 dpi bis zu 250 Blatt All-in-One Cartridge CRG728 ca. 2.100 Seiten^{1,2} ja 100 Blatt Normalpapier, schweres Papier, Recyclingpapier, Folien, Etiketten, Umschläge Kassette: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, Karteikarten, Umschläge: COM10, Monarch, C5, DL; sonstige Formate: min. 76,2 x 148 mm, max. 216 x 356 mm Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): A4, B5, A5, B6, LTR, LGL, STMT min. 127 x 140 mm, max. 356 x 216 mm 206 mm ja ja (75 bis 100 % in 1 %-Schritten)</p>
<p>FAXÜBERTRAGUNG UND -EMPFANG</p> <p>Übertragungsgeschwindigkeit Datenkompression Speicherübertragung Faxspeicher Speicherschutz Speicherempfang Dual Access Automatische Fehlerkorrektur (ECM) Zeitversetztes Senden Rundsenden Empfang Subadressen-Übertragung Erneutes Senden bei Fehlermeldung Faxtransfer</p>	<p>ca. 3 Sekunden pro Seite mit 33,6 Kbps-Modem³ MH, MR, MMR ja bis zu 512 Seiten³ unbegrenzt ja ja ja ja ja (max. 250 Gegenstellen) Max. 249 Gegenstellen ja ja ja ja</p>
<p>SICHERHEITS- UND KOMFORTFUNKTIONEN</p> <p>Passwortgeschützte Benutzerkennung Gezielter Speicherempfang Passwortgeschütztes Systemmanagement Protokolle Übertragungskopfzeile Fußzeile bei Empfang</p>	<p>ja ja ja Sendebericht (TX/RX), Empfangsbericht ja ja</p>

<p>TELEFONFUNKTIONEN</p> <p>Zielwahlspeicher Kurzwahlspeicher Gruppenwahl Programmwahl Wahlwiederholung Wahlsuchfunktion Automatische Fax-/Tel.-Weiche Anschluss für Anrufbeantworter Fernbedienter Empfang Höreraste Telefonhörer Typ</p>	<p>39 200 Max. 238 Gegenstellen ja ja (automatisch und manuell) ja ja ja ja ja ja Standard</p>
<p>KOPIERFUNKTIONEN</p> <p>Kopierauflösung Kopiergeschwindigkeit SW Mehrfachkopien Verkleinerung/Vergrößerung Erste Kopie nach (FCOT)</p>	<p>TEXT/FOTO-Modus, TEXT-Modus, FOTO-Modus: 600 x 600 dpi 25 Seiten pro Minute bis zu 99 Kopien 25-400 % in 1 %-Schritten max. 9,0 Sekunden</p>
<p>DISPLAY</p> <p>Typ Größe Sprachen Energiespartaste</p>	<p>LCD 5 Zeilen 23 Sprachen: (Englisch/ Spanisch/ Französisch/ Italienisch/ Ungarisch/ Niederländisch/ Norwegisch/ Polnisch/ Griechisch/ Estnisch/ Kroatisch/ Bulgarisch/ Portugiesisch/ Slowenisch/ Slowakisch/ Finnisch/ Schwedisch/ Türkisch/ Russisch/ Tschechisch/ Dänisch/ ja</p>
<p>DRUCKEREIGENSCHAFTEN</p> <p>Schnittstelle PDL Speicher Drucker Treiber</p>	<p>USB 2.0 Hi-Speed UFR II-LT 128MB Windows 7 / XP / Vista / Mac OS X 10,4,9 and up⁴ / Linux⁴ Druckertreiber, Faxtreiber, Address Book Tool</p>
<p>ALLGEMEINE DATEN</p> <p>Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung) Aufwärmzeit Wiederbereitschaftszeit Abmessungen (B x T x H) Stellfläche (mit Papiereinzug/-ausgabefach und Telefonhörer) Gewicht Stromverbrauch Geräuschentwicklung Betriebsumgebung Stromversorgung</p>	<p>max. 10.000 Seiten pro Monat ca. 13,5 Sekunden nach dem Einschalten ca. 2,0 Sekunden ca. 472 x 445 x 358 mm ca. 472 x 704 x 606 mm ca. 13,9kg Maximum: 1.320 W, Betrieb: ca. 560 W, Standby: ca. 4,5 W Sleep: ca. 1,4 W, Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 0,6 kWh/Woche Schallleistung: Betrieb: ca. 6,5 B, Standby: ca. 4,3 B Schalldruck: Betrieb: ca. 50 dB (A), Standby: praktisch nicht wahrnehmbar Temperatur: 10 bis 30 °C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) 220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2 Hz)</p>
<p>Allgemeine Hinweise. Änderungen der technischen Daten vorbehalten. 1) Basierend auf ISO/IEC 19752 2) Startercartridge für bis zu 1.000 Seiten im Lieferumfang enthalten 3) Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1 4) Nur online erhältlich.</p>	



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel. 069 29 99 36 80
canon.de

Canon Electronics Inc
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

German Edition 0000
© Canon Europa N.V.,
2012 (0000)

Eines der schnellsten
Laser-Faxgeräte mit
Duplex-ADF – robust
und zuverlässig, ideal
für den Einsatz im
harten Büroalltag

i-SENSYS
FAX-L410

you can



Robustes und schnelles Super-G3-Laserfax
mit großem Speicher und Duplex-ADF

Verkaufsbeginn: **November 2012**

Das Sortiment setzt sich aus folgenden Modellen
zusammen:

i-SENSYS FAX-L150, i-SENSYS FAX-L170, **i-SENSYS
FAX-L410**, i-SENSYS FAX-L3000, i-SENSYS FAX-L3000IP

Verpackungsabmessungen (B x T x H)

ca. 359 x 249 x 483 mm

Gesamtgewicht

ca. 18,3 kg

Verpackungsart

Palette

Menge pro Artikel

8/12

MERCURY CODE

PRODUKT

Name	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS FAX-L410	6356B007AA	4960999849171

OPTIONEN

Verbrauchsmaterial	Mercury Code	EAN Code
All-in-One Cartridge 728	3500B002AA	4960999664118

EASY SERVICE PLAN

3-Jahre vor Ort Service für i-SENSYS Kategorie B

Details	Mercury Code	EAN Code
Box	7950A526AA	4960999793306

Einsende-Service (3 Jahre) – i-SENSYS

Details	Mercury Code	EAN Code
Box	7950A5288AA	4960999793320

Installationservice – i-SENSYS

Details	Mercury Code	EAN Code
Box	7950A546AA	4960999794426



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN

Canon