



APC Service Bypass Panel for 230V Smart-UPS RT 7.5-10kVA; IEC-320 outlets- (8) C13 (2) C20
Teil Nr. : SBP10KRMI4U



Print

Product Overview

Description	Extremely reliable service bypass panels designed for APC InfraStruXure Type A, Smart-UPS, and Symmetra UPS products.
Eigenschaften	19-Zoll Rackmount-Version, Hohe Leistungsaufnahme auf engstem Raum

Inklusive

Installationsanweisungen, Rack-Montage-Halterung,
Benutzerhandbuch**Documentation**

Benutzerhandbuch &, Installationsanleitungen

 [Service Bypass Panels for Smart-UPS and Symmetra;
Installation Guide](#)**Ergebnis**

Maximum Total Current Draw per Phase 100 A

Ausgangsanschlüsse

(8) IEC 320 C13



(2) IEC 320 C19

Overload Protection

Yes

Eingabe

Eingangsfrequenz (Hz) 50/60 Hz

Eingangsanschlußart

Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
Hard Wire 4-wire (3PH

Maximaler Netzstrom 100 A

Maximum Input Current per phase 100 A

Load Capacity 20000

Load Power Factor Range 0 to 1

Abmessungen

Maximale Höhe 7 inches (18 cm)

Maximale Breite 17 inches (43 cm)

Maximale Tiefe 27 inches (67 cm)

Rackhöhe 4 U

Nettogewicht 46 lbs. (21 kg)

Versandgewicht	69 lbs. (31 kg)
Frachthöhe	12 inches (30 cm)
Frachtbreite	24 inches (61 cm)
Frachttiefe	39 inches (99 cm)
Farbe	Schwarz
UPC-Code	731304212638

Umgebung

Betriebstemperatur	-20 - 50 °C (-4 - 122 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95 %
Operating Elevation	0-15000 ft (0-4500 m)
Lagerungstemperatur	-40 - 65 °C (-40 - 149 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 % Non-condensing
Storage Elevation	0-50000 ft (0-15000 m)

Conformance

Begutachtung	CSA, EN 60950, GOST, IEC 60950, IEC 60950, UL 1778
Standardgarantie	2 Jahre auf Teile

* Without TAX/VAT