


Rack PDU, Basic, ZeroU, 16A, 230V, (20)C13 & (4) C19; IEC309
Part Number: AP7551



Technische Daten

Ergebnis

| | | |
|--------------------------------------|------------------|---|
| Nominelle Ausgangsspannung | 230V | |
| Maximum Total Current Draw per Phase | 16 | |
| Ausgangsanschlüsse | (20) IEC 320 C13 |  |
| | (4) IEC 320 C19 | |






Eingabe

| | |
|---------------------------------|----------|
| Nominelle Eingangsspannung | 230V |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsanschlußart | IEC 309 |
| Kabellänge | 3 feet |
| Maximum Input Current per phase | 16 A |
| Load Capacity | 3,680 VA |

Abmessungen

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Nettogewicht | 10.70 lbs. (4.86 kg) |
| Maximale Höhe | 63.75 inches (161.93 cm) |
| Maximale Breite | 2.20 inches (5.59 cm) |
| Maximale Tiefe | 1.73 inches (4.39 cm) |
| Versandgewicht | 12.70 lbs. (5.77 kg) |
| Frachthöhe | 84 inches (213 cm) |
| Frachtbreite | 6 inches (15 cm) |
| Frachttiefe | 5 inches (13 cm) |

Benutzerhandbuch & Installationsanleitungen:

-  [Basic Rack PDU \(Manual\)](#)
-  [Basic Rack PDU AP7551 \(Manual Addendum\)](#)
-  [Basic Rack PDU 1-Phase 230 V, 16 A \(Manual\)](#)
-  [Basic Rack PDU AP7551 \(Sheet\)](#)
-  [Power Distribution Units - Declaration of Conformity \(Sheet\)](#)

Eigenschaften:

- Kostengünstige Stromverteilung
- Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich
- Geräte können vertikal montiert werden

| | |
|-------|-------|
| Farbe | Black |
|-------|-------|

Umgebung

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Operating Environment | 0 - 45 °C (32 - 113 °F) |
| Relative Feuchtigkeit bei Betrieb | 5 - 95 % |
| Operating Elevation | 0-10000 feet (0-3000 meters) |
| Lagerungstemperatur | -25 - 65 °C (-13 - 149 °F) |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Storage Elevation | 0-50000 feet (0-15000 meters) |

Conformance

| | |
|------------------|---------------------------|
| Begutachtung | CE, EN 60950, VDE |
| Standardgarantie | 2 years repair or replace |
