


**Rack PDU, Basic, ZeroU, 16A, 230V, (20)C13 & (4)C19;  
IEC C20**  
Part Number: AP7552



## Technische Daten

### Ergebnis

Nominelle Ausgangsspannung	230V
Maximum Total Current Draw per Phase	16
Ausgangsanschlüsse	(20) IEC 320 C13  (4) IEC 320 C19

### Eingabe

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlußart	IEC-320 C20
Kabellänge	10 feet
Maximum Input Current per phase	16 A
Load Capacity	3,680 VA

### Abmessungen

Nettogewicht	10.70 lbs. ( 4.86 kg )
Maximale Höhe	63.75 inches ( 161.93 cm )
Maximale Breite	2.20 inches ( 5.59 cm )
Maximale Tiefe	1.73 inches ( 4.39 cm )
Versandgewicht	12.70 lbs. ( 5.77 kg )
Frachthöhe	84 inches ( 213 cm )
Frachtbreite	6 inches ( 15 cm )
Frachttiefe	5 inches ( 13 cm )

Farbe	Black
-------	-------

---

## **Umgebung**

Operating Environment	0 - 45 °C ( 32 - 113 °F )
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	5 - 95 %
Operating Elevation	0-10000 feet ( 0-3000 meters )
Lagerungstemperatur	-25 - 65 °C ( -13 - 149 °F )
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 %
Storage Elevation	0-50000 feet ( 0-15000 meters )

---

## **Conformance**

Begutachtung	CE, EN 60950, VDE
Standardgarantie	2 years repair or replace

---