

Technische Daten

Batterien und Überbrückungszeit

Battery Volt-Amp-Hour Capacity	168
Batterietype	Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
Battery mounting	Eigenständige Batterie
Battery manufacturer	--
Expected Battery Life (years)	3 - 5
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1

Abmessungen

Nettogewicht	29.00 pfund (lbs.) (13.18 kg)
Maximale Höhe	6.20 inches (157 mm)
Maximale Breite	5.40 inches (137 mm)
Maximale Tiefe	14.10 inches (358 mm)
Versandgewicht	32.00 pfund (lbs.) (14.55 kg)
Frachtbreite	10.75 inches (273 mm)
Frachthöhe	11.00 inches (279 mm)
Frachttiefe	19.50 inches (495 mm)
Palette Units	40.00

Umgebung

Operating Environment	0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95 %
Operating Elevation	0-10000 feet (0-3000 zähler)
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C (5 - 113 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 %
Storage Elevation	0-50000 feet (0-15000 zähler)

Optionen:

- o [Services](#)

Eigenschaften:

- o Battery replacement without tools
- o Hot-swappable batteries
- o Plug-and-Play installation
- o User-replaceable batteries

Unterstützte Modelle:

- o SUA750
- o SUA750I
- o SUA750US

APC Replacement Battery Cartridge #48

Conformance

Standardgarantie

1 Jahr Reparatur oder Ersatz
