

[Startseite](#) » [Produkte](#) » » Wartungs-Bypass-Konsolen



APC Service Bypass Panel- 100-240V; 30A; BBM; Hardwire Input/Output

Part Number: SBP3000



Ausgang

Nominelle Ausgangsspannung	100V,120V,230V
Maximale Stromaufnahme pro Phase	24A
Ausgangsanschlüsse	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)
Overload Protection	Ja

Eingang

Nominelle Eingangsspannung	100V,120V,230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlußart	Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
Maximaler Netzstrom	30A
Maximaler Eingangsstrom pro Phase	30A
Load Capacity	4800 VA
Load Power Factor Range	0 to 1

Abmessungen

Nettogewicht	11.36 KG
Maximale Höhe	89.00 mm
Maximale Breite	432.00 mm
Maximale Tiefe	635.00 mm
Versandgewicht	22.73 KG
Versandhöhe	203.00 mm
Versandbreite	610.00 mm
Versandtiefe	991.00 mm
Farbe	Schwarz

Umgebung

Betriebsbedingungen	-20 - 50 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95%
Operating Elevation	0-4500 Meter
Lagerungstemperatur	-40 - 65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Storage Elevation	0-15000 Meter

Conformance

Begutachtung	CSA,EN 60950,GOST,IEC 60950,UL 1778,VDE
Standardgarantie	2 Jahre (nur Teile)

*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved