

[Sie befinden sich hier:](#) [Home Office-Lösungen](#) > [Produkte](#) > [Unterbrechungsfreie Stromversorgung \(USV\)](#) > [Zusätzliche Managment-Karten und Optionen](#)



POWER SUPPLY UNIV 24VDC OUTPUT

Part Number: AP9505I



[Technische Daten](#) [Produktübersicht](#) [Dokumentation](#)

Ausgang

Anzahl von Ports	1
------------------	---

Abmessungen

Nettogewicht	0.34 kg
Maximale Höhe	70.00 mm
Maximale Breite	95.00 mm
Maximale Tiefe	70.00 mm
Versandgewicht	0.50 kg
Versandhöhe	76.00 mm
Versandbreite	235.00 mm
Versandtiefe	140.00 mm
Stecker A	IEC320-C7(Power)
Stecker B	BS-1363(Power)

Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Storage Elevation	0-15000 Meter

Conformance

Begutachtung	AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, cUL-gelistet, CE, EMV-Richtlinie 2004/108/EG, FCC Teil 15 Klasse A, ICES-003, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, PSE, UL-gelistet, VCCI Klasse A, VDE
--------------	--

Standardgarantie

2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltige Offer Status

RoHS

Konform

*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.