

## i-tec USB-C / USB-A 3.0 4K DUAL VIDEO DOCKING STATION

i-tec USB 3.0 / USB-C 5K Universal Docking Station, 2 x 4K 60 Hz Video, 2 x HDMI, 2x 4K DisplayPort, 1x GLAN Ethernet, 6x USB-A 3.0, 1x Audio/Mikrofon Jack, On / Off Schalter, Kensington Lock; für Notebooks, Tablets, Smartphones; Windows, Mac OS, Linux, Android, compatible mit Thunderbolt 3



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit dieser i-tec Universal Docking Station eine hervorragende Grafikauflösung von bis zu **5K / 60Hz** zu erreichen, die zurzeit keine andere Docking Station in diesem Preisniveau anbietet. Die Docking Station wird über USB 3.0 Schnittstelle angeschlossen und deswegen **wird die Aufladung von Notebooks und Tablet-PCs nicht unterstützt**.

Passen Sie Ihren Arbeitsplatz an und schließen Sie Ihr Lieblingszubehör an Ihr Notebook oder Tablet-PC mit USB-A 3.0 oder USB-C Schnittstelle an. Dank dieser Docking Station vermeiden Sie das ständige Anschließen und Abschalten aller

Geräte, wenn Sie Ihr Notebook oder Tablet-PC mitnehmen. Einen weiteren Vorteil stellt auch größere Ordnung auf dem Arbeitstisch dar, von dem das unübersichtliche Kabelchaos dadurch verschwindet. Die Docking Station ist **mit einem einzigen Kabel anzuschließen** und kann gleich benutzt werden. Beide Verbindungskabel (USB-C auf C, USB-C auf A) gehören zum Lieferumfang. Die Treiber werden automatisch vom System Win 10 installiert, für andere Betriebssysteme laden Sie bitte die Treiber [hier](#) herunter.

Genießen Sie das perfekte Erlebnis dank großem Bildschirm beim 4K / 60 Hz Filmanschaun, professionelle Grafikarbeit, Medienstreaming, Betrachten der Präsentationen oder Webseiten. Die Docking Station verfügt über **vier Grafikausgänge**, dank deren verschiedene Kombinationen von zwei Displays genutzt werden können. Es sind entweder 2x HDMI oder 2x Display Port oder 1x HDMI und 1x Display Port anzuschließen, immer mit Auflösung von **bis zu 4K 4096x2160@60Hz**. Beim Anschluss eines Bildschirms über 2 DP Kabel erreichen Sie die Auflösung von **bis zu 5K 5120x2880@60Hz**, die Grafikkarte in Ihrem Computer muss aber die 5K Auflösung unterstützen. Dank dem eigenen leistungsfähigen Bus DL 6950 belastet die Docking Station Ihr Notebook oder Tablet-PC nicht.

Die Docking Station verfügt auch über **Audio Eingang / Ausgang, Gigabit Netzwerkkarte, sechs USB 3.0 Ports, KensingtonLock und ON/OFF Schalter**. Außerdem zeichnet sie sich durch ein kompaktes und elegantes Design und passives Kühlungssystem.

### Zusätzliche wichtige Informationen

- **Die Aufladung von Notebooks und Tablet-PCs wird nicht unterstützt.**

### Produktübersicht und Features

- 1x USB-C Port für den Anschluss an ein Notebook mit USB-C oder USB-A Schnittstelle. Beide Kabel sind enthalten.
- Grafische Schnittstelle: 2x HDMI und 2x Display Port. Die Docking Station unterstützt Anschluss von max. 2 Monitoren. Lösung:
  - 1 Monitor angeschlossen über 2 DP Kabel: 1x DP + 1x DP unterstützt bis zu 5K 5120x2880@60Hz, Host Grafikkarte benötigt Unterstützung für 5K Lösung
  - 2 Monitore gleichzeitig angeschlossen: 1x DP + 1x DP unterstützt bis zu 4K 4096x2160@60Hz; 1x DP + 1x HDMI unterstützt bis zu 4K 4096x2160@60Hz; 1x HDMI + 1x HDMI unterstützt bis zu 4K 4096x2160@60Hz

- 6x USB-A 3.0 Schnittstelle für den Anschluss Ihrer vorhandenen USB 3.1/3.0/2.0 Geräte und schnelle Datenübertragung (5 Gbps)
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 Port für schnelles Netzwerk und Internetzugang mit Gigabit Ethernet Verbindung, unterstützt Geschwindigkeiten von 10 / 100 / 1000 Mbps
- Chipsatz: DisplayLink DL6950, VIA VL813
- Separater Mikrophon-Eingang und Kopfhörer-Ausgang, 1x 3.5 mm Audio Out, 1x 3.5 mm Mic In
- ON/OFF Schalter für Einschalten / Ausschalten der Docking Station
- LED-Anzeige
- Kensington Lock
- 1x Stromversorgungseingang – externer Stromadapter (Ausgang: DC 20V/2A)

### Produkt Part Numbers

i-tec Part Number	Product Description & EAN
CADUAL4KDOCK	USB-C / USB-A Dual Display Docking Station mit 2-pin EU power adapter, EAN 8595611702051
CADUAL4KDOCKUK	USB-C / USB-A Dual Display Docking Station mit 3-pin UK power adapter, EAN 8595611702327

### Specifications

Hardware	
Anschlussart	USB-C / USB-A
Video/Monitors	2
Ports	
HDMI	2 (4K die max. Auflösung 4096 x 2160@60Hz)
DisplayPort	2 (4K die max. Auflösung 4096 x 2160@60Hz), (5K die max. Auflösung 5120 x 2880@60Hz 1 Monitor angeschlossen über 2 DP Kabel )
USB-C 3.1 (Gen. 1)	1x USB-C Port für den Anschluss an ein Notebook mit USB-C oder USB-A Schnittstelle. Beide Kabel sind enthalten.
USB 3.0 Type A	6x USB-A 3.0 Schnittstelle (5 Gbps)
RJ-45 female	1x Ethernet GLAN (10 / 100 / 1000 Mbps)
Audio	1x 3.5 mm Audio Out, 1x 3.5 mm Mic In

Systemanforderungen	
Hardware	Notebook und \tablet mit einem freien USB-A oder USB-C Port.
Operating Software	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 32/64 bit, Mac OS X, Linux Ubuntu 14.04 / 16.04, Android 6 und später. Windows 10 – automatische Treiberinstallation von Betriebssystem. Andere BS – manuelle Treiberinstallation ist erforderlich. Automatische Firmware-Upgrade.

Stromversorgung	
Eingangsstrom	2 A
Eingangsspannung	100 – 240 V AC

---

Ausgangsstrom	2 A
Ausgangsspannung	20 V DC
Power Adapter	EU 2-pin or UK 3-pin adapter included, as per i-tec part number

---

**Physical Characteristics**

Colour	space grey / light blue
Housing Material	Plastic
Product Dimensions (l x w x h)	223 x 88 x 27 mm
Product Weight (excl. packaging)	338 g
Product Weight (incl. packaging)	915 g
Packaging Dimensions	315 x 145 x 60 mm

---

**Service**

Garantiezeit	2 Jahre
Technische Unterstützung	Produktlebensdauer (Produktlebenszyklus)

---

**Lieferumfang**

i-tec USB-C/A Dual Docking Station
USB 3.1 C to C Kabel
USB 3.1 C to A Kabel
Power Adapter (DC Kabel 110 cm)
Quick Start

---

For further information regarding set-up or for answers to FAQ's, please visit our website [www.i-tec-europe.eu](http://www.i-tec-europe.eu). Specifications are subject to change without notice.