



DIGITUS durchgefärbte LC simplex OS2 Pigtails

DK-29332-02 4016032280170



DIGITUS LC Fiber PigTail , Loose Buffer, 09/125 μ
12 St., Farbcode DIN IEC 304, Singlemode, OS2, Länge 2m

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk

- | Simplex OS2 09/125 μ 2m
- | Steckverbinder entsprechend Norm IEC 61754-4 2002
- | Betriebstemperatur: -25°C ... +80°C
- | Transport- und Lagertemperaturbereich: -20°C ... +65°C
- | Einfügedämpfung MM PC: max. 0,4dB
- | Rückflusdämpfung MM PC: > 25dB
- | Zirkonia-Keramik Ferrule
- | Sekundärcoating Abmessungen: $\varnothing 0,9 \pm 0,1$ mm
- | Primärcoating: Acrylate; $\varnothing 250 \pm 15$ μ m
- | Semi-tight Buffer
- | Farbige Fasersätze nach IEC 304 in den Farben: Weiss, Violett, Türkis, Schwarz, Rot, Pink, Orange, Grau, Grün, Gelb, Braun, Blau
- | 12 Stück als Verpackungseinheit



DIGITUS durchgefärbte LC simplex OS2 Pigtails

DK-29332-02 4016032280170

→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	2,00	18,00	19,00	14,50	4959,00
Innen-VPE	1	0,10	33,00	20,00	0,50	330,00
Einzel-VPE	1	0,10	33,00	20,00	0,50	330,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ursprungsland: China