

DIGITUS Professional CAT 5e SF/UTP Patchkabel

DK-1531-020/BL 4016032213826



CAT 5e SF-UTP Patchkabel, Cu, PVC
AWG 26/7, Länge 2 m, Farbe Schwarz

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

Die DIGITUS® Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e wird durch die blaue Einfärbung der Stecker ermöglicht.

- 1 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- 1 Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- 1 Längenbezeichnung auf den Hauben
- 1 Innenleiter: Kupfer (Cu)
- 1 Kategorie: CAT 5e
- 1 Schirmung: SF-UTP, Folien und Geflecht geschirmt
- 1 Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
- 1 Farbe: schwarz
- 1 Länge: 2 m
- 1 Belegung: 1:1
- 1 Mantel: PVC
- 1 Verpackung: DIGITUS Polybag
- 1 Sortiment: Twisted Pair Patchkabel

DIGITUS Professional CAT 5e SF/UTP Patchkabel

DK-1531-020/BL 4016032213826

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	150	11,76	38,00	36,50	31,00	42997,00
Innen-VPE	10	0,78	11,00	15,00	19,00	3135,00
Einzel-VPE	1	0,08	2,00	18,50	26,00	962,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,07	1,50	16,50	12,50	309,38

→ **Verpackungstyp:**

