

DIGITUS® Cat 6 F-UTP Twisted Pair Installationskabel

DK-1623-VH-1 4016032344056



DIGITUS CAT 6 F-UTP Roh-Installationskabel
Länge 100 m, Paper Box, LSOH, AWG 23/1, Simplex Farbe violett

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk

DIGITUS® Kategorie 6 F-UTP Installationskabel wurden nach den ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B, EN50173 und YD/T1019-2001 Kategorie 6 Spezifikationen entwickelt und getestet. Jedes Kabel besteht aus 8 farbkodierten AWG 23 polyethylen isolierten Leitern. Die Leiter sind zu 4 Paaren mit unterschiedlichen Legelängen verdreht. Druckdetails auf dem Außenmantel beinhalten den Markennamen und die Artikelnummer. Das Kabel wird in einer Papp-Ausziehbox oder auf einer Holztrommel geliefert, welche die Installation vereinfacht.

- 1 25 Jahre Systemgarantie
- 1 Halogenfreie Außenhülle
- 1 Kategorie 6A Kompatibel, ISO/IEC 11801, TIA-586-C.2, YD/T1019
- 1 Einfach ausziehbarer Karton
- 1 AWG 23 Leiter
- 1 250 MHz
- 1 Leiter: blanker Kupferdraht AWG 23/1
- 1 Isolierung: HD-PE
- 1 Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
- 1 Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
- 1 Abschirmung der Einzelpaare: aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100% ab
- 1 Gesamtschirmung: keine
- 1 Außenmantel: LSOH
- 1 Lagertemperatur: -20 bis +60°C
- 1 Installationstemperatur: 0 bis +50°C
- 1 Standard Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-1 (1,2)(2004-07)
- 1 Farbe: Violett
- 1 Kategorie: CAT 6
- 1 Kabelmantel: LSOH
- 1 Schirmung: F-UTP, Folien geschirmt
- 1 Farbe: violett
- 1 Länge: 100 m

DIGITUS® Cat 6 F-UTP Twisted Pair Installationskabel

DK-1623-VH-1 4016032344056

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	2	13,20	34,00	35,00	23,00	27370,00
Innen-VPE	1	6,60	33,00	34,00	11,00	12342,00
Einzel-VPE	1	6,60	33,00	34,00	11,00	12342,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ **Verpackungstyp:**



Ursprungsland: China