

DIGITUS® Cat 6 F-UTP Twisted Pair Installationskabel

DK-1623-VH-305 4016032344063



DIGITUS CAT 6 F-UTP Roh-Installationskabel

Länge 305 m, Paper Box, LSOH, AWG 24, Simplex Farbe violett

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk

DIGITUS® Kategorie 6 F-UTP Installationskabel wurden nach den ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B, EN50173 und YD/T1019-2001 Kategorie 6 Spezifikationen entwickelt und getestet. Jedes Kabel besteht aus 8 farbkodierten AWG 23 polyethylen isolierten Leitern. Die Leiter sind zu 4 Paaren mit unterschiedlichen Legelängen verdreht. Druckdetails auf dem Außenmantel beinhalten den Markennamen und die Artikelnummer. Das Kabel wird in einer Papp-Ausziehbox oder auf einer Holztrommel geliefert, welche die Installation vereinfacht.

- | 25 Jahre Systemgarantie
- | Halogenfreie Außenhülle
- | Kategorie 6A Kompatibel, ISO/IEC 11801, TIA-586-C.2, YD/T1019
- | Einfach ausziehbarer Karton
- | AWG 23 Leiter
- | 250 MHz
- | Leiter: blanker Kupferdraht AWG 23/1
- | Isolierung: HD-PE
- | Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
- | Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
- | Abschirmung der Einzelpaare: aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100% ab
- | Gesamtschirmung: keine
- | Außenmantel: LSOH
- | Lagertemperatur: -20 bis +60°C
- | Installationstemperatur: 0 bis +50°C
- | Standard Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-1 (1,2)(2004-07)
- | Farbe: Violett
- | Kategorie: CAT 6
- | Kabelmantel: LSOH
- | Schirmung: F-UTP, Folien geschirmt
- | Farbe: violett
- | Länge: 305 m

DIGITUS® Cat 6 F-UTP Twisted Pair Installationskabel

DK-1623-VH-305 4016032344063

→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	19,00	39,50	38,00	27,50	41277,50
Innen-VPE	1	19,00	39,50	38,00	27,50	41277,50
Einzel-VPE	1	19,00	39,50	38,00	27,50	41277,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ursprungsland: China

→ Verpackungstyp:

