

DIGITUS Professional CAT 6 S/FTP Patchkabel

DK-1644-100/R 4016032322245



CAT 6 S-FTP Patchkabel, Cu, LSZH
AWG 27/7, Länge 10 m, Farbe Rot

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

Die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahbereichsprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.

- 1 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- 1 Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- 1 Längenbezeichnung auf den Hauben
- 1 Innenleiter: Kupfer (Cu)
- 1 Kategorie: CAT 6
- 1 Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
- 1 Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 27/7, Twisted Pair
- 1 Farbe: rot
- 1 Länge: 10 m
- 1 Belegung: 1:1
- 1 Mantel: LSOH
- 1 Verpackung: DIGITUS Polybag

DIGITUS Professional CAT 6 S/FTP Patchkabel

DK-1644-100/R 4016032322245

→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	30	12,58	54,50	18,50	30,50	30751,63
Innen-VPE	5	2,10	20,00	18,00	15,50	5580,00
Einzel-VPE	1	0,42	4,00	21,50	31,00	2666,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ Verpackungstyp:

