

**CAT 6, modulare Kupplung, geschirmt**

AT-AG 8/8 C6S 4016032229032



**Modular Kupplung, 8P8C, 1:1**  
**Geschirmt CAT6, Metalgehäuse**

Getestet nach Link Performance CAT 6 CLASS E für bis zu 250MHz, EN 50173, ISO/IEC 11801

- 1 2 x RJ45 Buchse
- 1 Geschirmt: Bronze mit Nickel überzogen
- 1 PCB:FR4, UL 94V-0
- 1 Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,6µ
- 1 Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- 1 Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- 1 Arbeitstemperatur: -10°C ~ +60°C

**CAT 6, modulare Kupplung, geschirmt**

AT-AG 8/8 C6S 4016032229032

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	500	16,50	51,00	42,00	21,00	44982,00
Innen-VPE	10	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ **Verpackungstyp:**



Ursprungsland: China