

**CAT 6A Modular Kupplung, geschirmt**

DN-93905 4016032291824



**DIGITUS CAT 6A Modular Kupplung, voll geschirmt  
RJ45 zu RJ45**

Entspricht den Channel Anforderungen gem. ISO/IEC 11801 für Klasse EA bis 550MHz

- 1 2 x RJ45 Buchse
- 1 Belegung 1:1
- 1 Geschirmte Version
- 1 Material Gehäuse: Messing-Blech - glanzvernickelt
- 1 Material Leiterplatte: FR4, 1,2 mm Stärke
- 1 Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- 1 Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,6µ
- 1 Steckzyklen: ≥ 750
- 1 Betriebstemperatur: -10°C ~ +50°C



**CAT 6A Modular Kupplung, geschirmt**

DN-93905 4016032291824

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	100	2,20	21,00	21,00	24,00	10584,00
Innen-VPE	50	1,10	25,00	23,00	7,00	4025,00
Einzel-VPE	1	0,02	2,00	7,00	12,00	168,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	1,50	2,50	4,00	15,00

→ **Verpackungstyp:**



Ursprungsland: China

