

**LED-Schrankbeleuchtung**

DN-19 LIGHT-3 4016032361053



**DIGITUS LED Schrankbeleuchtung mit Schalter für autom. Tür- oder Berührungsmodus (Sensor), inkl. Poweradapter**

**Die perfekte Lichtquelle in Ihrem Gehäuse. Horizontal oder vertikal installierbar via Magnetbefestigung.**

Die DIGITUS® LED-Schrankbeleuchtung ist durch Ihre kompakte Bauweise und die Magnetbesfestigung flexibel einsetzbar. Sie kann horizontal oder vertikal in Ihrem 19" Gehäuse eingesetzt werden und sorgt dort für eine optimale Beleuchtung mittels leistungsstarken LED-Lichtern. Die zwei unterschiedlichen Modi (einstellbar durch einen Schalter) bieten eine besonders benutzerfreundliche Handhabung. Der automatische Türmodus sorgt dafür, dass die LED-Schrankbeleuchtung durch Ihren an der Vorderseite angebrachten Sensor automatisch eingeschaltet wird, sobald Sie die Tür Ihres 19" Gehäuses öffnen, und sich wieder ausschaltet, sobald Sie sie schließen. Alternativ kann der Touch-Modus für eine manuelle Ein- und Ausschaltung benutzt werden. Winken Sie in diesem Fall einfach 1x vor dem Sensor zum Einschalten und ein weiteres Mal zum Ausschalten. Der Power Adapter ist im Lieferumfang enthalten, somit ist die DIGITUS® LED-Schrankbeleuchtung sofort einsetzbar.



- 1 Kompaktes Design und flexible Nutzung via Magneten
- 1 Zwei unterschiedliche Modi: Automatischer Türmodus ("Blockiertyp") oder Berührungsmodus ("Wink-Typ")
- 1 Nominale Eingangsspannung: 220-240 V
- 1 Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
- 1 Betriebsspannung: DC 12 V
- 1 Leistung: 3 W
- 1 Kontrolle: IR-Sensor
- 1 Power Adapter Stecker: CEE 7/16 (Typ C) Europlug
- 1 LED DC Eingangsstecker: 3,5 mm/1,35 mm/10 mm; 3 m Länge
- 1 Maximale Gesamtstromaufnahme: 25 mA @ 220-240 V
- 1 Lum. Fluss: 270 lm
- 1 Lichtquelle: 30x 3014 6000K LED
- 1 Abmessungen (HxBxT): 28 x 304 x 16 mm
- 1 Liefergröße (HxBxT): 65 x 495 x 90 mm
- 1 Gewicht: 0,25 kg
- 1 Liefergewicht: 0,35 kg
- 1 Verbrauch in kWh/1000 h: 0,003 kWh
- 1 Lebensdauer in Stunden: 25000
- 1 Erhöhung (über MSL) des Betriebsspeichers: 0-3000 m / 0-15 000 m
- 1 Temperatur des Betriebsspeichers: 0 bis 45°C - 25 bis 65°C
- 1 Luftfeuchtigkeit des Betriebsspeichers: 0-95 % RH Non-condensing 0-95 % RH Non-condensing
- 1 Aluminium-Gehäuse
- 1 Farbe: weißes Plastik & graues Aluminium
- 1 CE-konform

LED-Schrankbeleuchtung

DN-19 LIGHT-3 4016032361053



→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	0,35	6,50	49,50	9,00	2895,75
Innen-VPE	1	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	2,80	30,40	1,60	136,19

→ Verpackungstyp:

