

DIGITUS Professional CAT 5e U-UTP Twisted Pair Installationskabel

DK-1511-V-305-1 4016032363811



DIGITUS CAT 5e U-UTP Roh-Installationskabel Länge 305 m, Karton Farbe grau

U-UTP CAT 5e 100 MHz, Installationskabel

- 1 Physikalische Eigenschaften:
- 1 Leiter: Blanker Kupferdraht
- 1 Isolierung: PE
- 1 Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
- 1 Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
- 1 Paarabschirmung: keine
- 1 Gesamtschirmung: keine
- 1 Außenmantel: PVC
- 1 Außenmantelstärke: 0,5 mm nominal
- 1 Farbe: Grau (RAL 7035)
- 1 Mechanische Eigenschaften:
- 1 Zugbelastung: 150N max.
- 1 Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
- 1 Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
- 1 Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
- 1 Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
- 1 Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
- 1 Außendurchmesser: 5,0 mm nominal
- 1 Elektrische Eigenschaften:
- 1 Durchschnittliche Impedanz: 100±5 Ohm bei 1-100 MHz
- 1 Kapazität: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
- 1 Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
- 1 Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
- 1 Schleifenwiderstand: 147 Ohm/km max. (2% max. resistance unbalance)
- 1 Betriebsspannung: 72 Vdc max.
- 1 Einfügedämpfung: 40 dB
- 1 Phasenverzögerung: 535 nS/100 m max.
- 1 Laufzeitverzögerung: 20 nS/100 m max.
- 1 NVP: 69%
- 1 Kategorie: CAT 5e
- 1 Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
- 1 Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 24/1, massives Twisted Pair
- 1 Farbe: grau
- 1 Länge: 305 m
- 1 Mantel: PVC

DIGITUS Professional CAT 5e U-UTP Twisted Pair Installationskabel

DK-1511-V-305-1 4016032363811

→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	9,12	35,00	35,00	20,00	24500,00
Innen-VPE	1	9,12	35,00	35,00	20,00	24500,00
Einzel-VPE	1	9,12	35,00	35,00	20,00	24500,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ Verpackungstyp:

