

DIGITUS Professional RJ45 Modular Kupplung, ungeschirmt

AT-A 8/8 4016032066569



**CAT 5e Modular-Kupplung, ungeschirmt
RJ45 zu RJ45, Farbe Weiß**

Die ungeschirmten modularen RJ-Kupplungen von DIGITUS® sind erhältlich als RJ12, 6P6C oder RJ45, 8P8C Variante.
Die Belegung erfolgt "1:1".

-
- 1 Technische Eigenschaften:
 - 1 Material Gehäuse: ABS UL-94V-0
 - 1 Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
 - 1 Schirmung: Vernickeltes Bronze
 - 1 PCB:FR4, UL 94V-0
 - 1 Kontaktmaterial: Phosphorbronze
 - 1 Physikalische Eigenschaften:
 - 1 Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
 - 1 Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
 - 1 Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
-

DIGITUS Professional RJ45 Modular Kupplung, ungeschirmt

AT-A 8/8 4016032066569

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1000	9,00	44,00	32,00	28,00	39424,00
Innen-VPE	100	0,90	30,00	18,00	6,00	3240,00
Einzel-VPE	1	0,01	5,00	3,00	2,00	30,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	3,70	2,30	1,50	12,77

→ **Verpackungstyp:**

