

DIGITUS Professional CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, werkzeugfreier Montageanschluss

DN-93615-24 4016032373087



DIGITUS CAT6A Keystone Jack, geschirmt, Re-embedded
500 MHz gem. ISO/IEC 11801:2002 AM2:2009/09, werkzeugf. Montage, Set 24 Stk.

Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug

Der Artikel "DN-93615" der Marke DIGITUS® ist ein geschirmtes CAT 6A Keystone Modul mit werkzeugfreiem Montageanschluss, welches hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk bietet. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheneinrichtung von 24 Stück in 483 mm (19") 1HE Panels. Es ist konform zu Kategorie 6A / 10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1 :2002, ISO/IEC 11801:2002.

- 1 Übertragungseigenschaft: Kategorie 6A, Klasse EA
- 1 Anwendungsbereiche: Bis zu 500 MHz, 10GBase-T
- 1 Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- 1 Generelle Eigenschaften:
- 1 Geeignet für die Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage
- 1 RJ45-Buchsen, 8P8C
- 1 Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- 1 Kabelfixierung mittels Kabelbinder
- 1 Werkzeugfreier Montageanschluss
- 1 360°-Schirmkontaktierung
- 1 Staubschutzkappe im Lieferumfang enthalten
- 1 Technische Eigenschaften:
- 1 Material Gehäuse: Zinkdruckguss, vernickelt
- 1 Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
- 1 Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5 µ vergoldeter Kontakt
- 1 RJ-45-Schirmung: Vernickeltes Bronze
- 1 LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinktes Phosphor-Bronze
- 1 Leiterplatte: FR4, UL 94V-0
- 1 Physikalische Eigenschaften:
- 1 Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- 1 Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
- 1 Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- 1 Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- 1 Klemme: > 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- 1 Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter
- 1 Isolationswiderstand: > 500 MOhm
- 1 Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
- 1 Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
- 1 Abmessungen (HxBxT): 20,14,34 mm
- 1 Gewicht: 22 g



DIGITUS Professional CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, werkzeugfreier Montageanschluss

DN-93615-24 4016032373087

→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	36	22,50	53,00	32,00	22,00	37312,00
Innen-VPE	1	0,63	7,50	16,00	6,50	780,00
Einzel-VPE	1	0,63	7,50	16,00	6,50	780,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ Verpackungstyp:

