

DIGITUS Professional CAT 7A, S/FTP Twisted Pair Installationskabel, AWG 22/1, FRNC-C; LSZH-3

DK-1743-A-VH-10 4016032363859



DIGITUS CAT 7A S-FTP Roh-Installationskabel, PiMF
Länge 1000 m, Trommel, AWG 22/1, 1500 MHz LSZH-3, simplex, Farbe Gelb

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

4 x 2 x AWG22 S-FTP CAT7A 1500MHz LSZH, Installationskabel

- | Physikalische Eigenschaften:
 - | Leiter: AWG 22/1, Blanker Kupferdraht, Durchmesser 0,60 mm nominal
 - | Isolierung: SFS-PE (geschäumter Polyethylen-Mantel)
 - | Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
 - | Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
 - | Abschirmung der Einzelpaare: aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100 % ab
 - | Gesamtschirmung: 50% Geflechtbedeckung, Kupferbeidraht
 - | Außenmantel: Halogenfrei (FRNC-C/LSZH-3)
 - | Außenmantelstärke: 0,6 mm nominal
 - | Farbe: Gelb (RAL 1016)
 - | Länge: 1000 m
 - | Mechanische Eigenschaften:
 - | Zugbelastung: 150N max.
 - | Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
 - | Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
 - | Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
 - | Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
 - | Installationstemperaturbereich: 0 bis +50C
 - | Außendurchmesser: 8,0 mm nominal
 - | Flammwidrigkeit: IEC 60332-3-24
 - | Halogenfreiheit & Rauchdichte: IEC 60754-2 & IEC 61034
 - | Brandlast: 700 Mj/km
 - | Gewicht: 70 kg/km
 - | Elektrische Eigenschaften:
 - | Durchschnittliche Impedanz: 100±5 Ohm bei 1-600 MHz
 - | Kapazität: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
 - | Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
 - | Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
 - | Schleifenwiderstand: 147 Ohm/Km max. (2% max. resistance unbalance)
 - | Betriebsspannung: 72 Vdc max.
 - | Einfügedämpfung: 80 dB
 - | Phasenverzögerung: 450 nS/100 m max.
 - | Laufzeitverzögerung: 10 nS/100 m max.
 - | Trennklasse: „d“ gem. EN 50174-2
 - | NVP: 79%
 - | Kategorie: CAT 7A
 - | Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
 - | Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 22/1, massives Twisted Pair
 - | Farbe: gelb
 - | Länge: 1000 m
 - | Mantel: LSOH
-

DIGITUS Professional CAT 7A, S/FTP Twisted Pair Installationskabel, AWG 22/1, FRNC-C; LSZH-3

DK-1743-A-VH-10 4016032363859

→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	67,50	53,00	53,00	43,50	122191,50
Innen-VPE	1	67,50	53,00	53,00	43,50	122191,50
Einzel-VPE	1	67,50	53,00	53,00	43,50	122191,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00