

DIGITUS Professional CAT 7A, S/FTP Twisted Pair Installationskabel, AWG 22/1, FRNC-C; LSZH-3

DK-1743-A-VH-D-5 4016032380610



DIGITUS CAT 7A S-FTP Roh-Installationskabel, PiMF
Länge 500m, Trommel, AWG 22/1, 1500 MHz LSZH-3, Duplex, Farbe Gelb

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

4 x 2 x AWG22 S-FTP CAT7A 1500MHz LSZH, Installationskabel

- 1 Physikalische Eigenschaften:
 - 1 Leiter: Blanker Kupferdraht AWG 22/1, Durchmesser 0,62 mm nominal
 - 1 Isolierung: SFS-PE (geschäumter Polyethylen-Mantel)
 - 1 Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
 - 1 Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
 - 1 Abschirmung der Einzelpaare: aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100 % ab
 - 1 Gesamtschirmung: 50% Geflechtbedeckung, Kupferbeidraht
 - 1 Außenmantel: Halogenfrei (FRNC-C/LSZH-3)
 - 1 Außenmantelstärke: 0,6 mm nominal
 - 1 Farbe: Gelb (RAL 1016)
 - 1 Länge: 500 m
 - 1 Mechanische Eigenschaften:
 - 1 Zugbelastung: 150N max.
 - 1 Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
 - 1 Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
 - 1 Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
 - 1 Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
 - 1 Installationstemperaturbereich: 0 bis +50C
 - 1 Außendurchmesser: 8,0 mm nominal
 - 1 Flammwidrigkeit: IEC 60332-3-24
 - 1 Halogenfreiheit & Rauchdichte: IEC 60754-2 & IEC 61034
 - 1 Brandlast: 700 Mj/km
 - 1 Gewicht: 70 kg/km
 - 1 Elektrische Eigenschaften:
 - 1 Durchschnittliche Impedanz: 100±5 Ohm bei 1-600 MHz
 - 1 Kapazität: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
 - 1 Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
 - 1 Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
 - 1 Schleifenwiderstand: 147 Ohm/Km max. (2% max. resistance unbalance)
 - 1 Betriebsspannung: 72 Vdc max.
 - 1 Einfügedämpfung: 80 dB
 - 1 Laufzeitverzögerung: 10 nS/100 m max.
 - 1 Phasenverzögerung: 450 nS/100 m max.
 - 1 Trennklasse: „d“ gem. EN 50174-2
 - 1 NVP: 79%
 - 1 Kategorie: CAT 7A
 - 1 Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
 - 1 Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 22/1, massives Twisted Pair
 - 1 Farbe: gelb
 - 1 Länge: 500 m
 - 1 Mantel: LSOH
-

DIGITUS Professional CAT 7A, S/FTP Twisted Pair Installationskabel, AWG 22/1, FRNC-C; LSZH-3

DK-1743-A-VH-D-5 4016032380610

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	70,75	50,00	53,00	53,00	140450,00
Innen-VPE	1	70,75	50,00	53,00	53,00	140450,00
Einzel-VPE	1	70,75	50,00	53,00	53,00	140450,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00