

DIGITUS Professional CAT 7 S-FTP Twisted Pair Installationskabel, AWG 23/1

4016032392101

DK-1743-VH-1



DIGITUS CAT 7 S-FTP Roh-Installationskabel, PiMF
Länge 100 m, Ring, AWG 23/1, 1200 MHz, LSZH-3, Simplex, Farbe Orange

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

4 x 2 x AWG23 S-FTP CAT7 1200MHz LSZH, Datenkabel

- 1 Physikalische Eigenschaften:
 - 1 Leiter: AWG 23/1, Blanker Kupferdraht, Durchmesser 0,57 mm nominal
 - 1 Isolierung: SFS-PE (geschäumter Polyethylen-Mantel)
 - 1 Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
 - 1 Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
 - 1 Abschirmung der Einzelpaare: aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100 % ab
 - 1 Gesamtschirmung: 35% Geflechtbedeckung, Kupferbeidraht
 - 1 Außenmantel: Halogenfrei (FRNC-C/LSZH-3)
 - 1 Außenmantelstärke: 0,7 mm nominal
 - 1 Farbe: Orange (RAL 2000)
 - 1 Mechanische Eigenschaften:
 - 1 Zugbelastung: 150N max.
 - 1 Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
 - 1 Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
 - 1 Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
 - 1 Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
 - 1 Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
 - 1 Außendurchmesser: 7,3 mm nominal
 - 1 Flammwidrigkeit: IEC 60332-3-24
 - 1 Halogenfreiheit & Rauchdichte: IEC 60754-2 & IEC 61034
 - 1 Brandlast: 620 Mj/km
 - 1 Gewicht: 50 kg/km
 - 1 Elektrische Eigenschaften:
 - 1 Durchschnittliche Impedanz: 100±5Ohm bei 1MHz - 600MHz
 - 1 Kapazität: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
 - 1 Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
 - 1 Gleichstromwiderstand: 72 Ohm/km max. (2% max. resistance unbalance)
 - 1 Schleifenwiderstand: 147 Ohm/Km max. (2% max. resistance unbalance)
 - 1 Betriebsspannung: 72 Vdc max.
 - 1 Einfügedämpfung: 80 dB
 - 1 Phasenverzögerung: 450 nS/100 m max.
 - 1 Laufzeitverzögerung: 15 nS/100 m max.
 - 1 Trennklasse: „d“ gem. EN 50174-2
 - 1 NVP: 79%
 - 1 Kategorie: CAT 7
 - 1 Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
 - 1 Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
 - 1 Farbe: orange
 - 1 Länge: 100 m
 - 1 Mantel: LSOH
 - 1 Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
-

DIGITUS Professional CAT 7 S-FTP Twisted Pair Installationskabel, AWG 23/1 DK-1743- 4016032392101
VH-1

→ Logistik	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00