

Modularstecker für Rundkabel, CAT 6A, geschirmt

AK-219604 4016032380627



CAT 6A Modularstecker, 8P8C, geschirmt für Massivleiter AWG 22 - 23 Lieferumfang inklusive Kamm

- 1 Leistungseigenschaft: CAT 6A, 10GBase-T
- 1 Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion
- 1 Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- 1 Generelle Eigenschaften:
- 1 UL-zertifiziert
- 1 Technische Eigenschaften:
- 1 Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- 1 Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
- 1 Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,6 µ vergoldet
- 1 Entflammbarkeit: UL 94V-2
- 1 Physikalische Eigenschaften:
- 1 Steckkraft: ≤ 30 N
- 1 Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
- 1 Betriebstemperatur: -40 °C to +80 °C
- 1 Strombelastbarkeit: 1A -1.5A bei 50 °C



Modularstecker für Rundkabel, CAT 6A, geschirmt

AK-219604 4016032380627

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	3400	13,54	37,00	51,00	33,00	62271,00
Innen-VPE	100	0,40	23,00	33,00	2,00	1518,00
Einzel-VPE	1	0,00	1,00	2,00	0,50	1,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00