

DIGITUS Professional CAT 6 U-UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel

DK-1613-P-1 4016032425939



CAT 6 U-UTP Roh-Patchkabel

Länge 100 m, Box, AWG 26/7, LSZH, Simplex, Farbe Grau

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

- 1 Isolierung: HD-PE
- 1 Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
- 1 Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
- 1 Zugbelastung: 150N max.
- 1 Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
- 1 Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
- 1 Außendurchmesser: 5,0 mm nominal
- 1 Schleifenwiderstand: $\leq 280 \Omega \text{ km}$
- 1 Widerstandsunsymmetrie: $\leq 2\%$
- 1 Isolationswiderstand: $\geq 2000 \text{ M}\Omega/\text{km} @ 500\text{V}$
- 1 Kapazität: nom. 48 nF/km @ 800 Hz
- 1 Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): $\leq 1500 \text{ nF/km}$
- 1 Impedanz: $100 \pm 15 \Omega @ 10\text{-}100 \text{ MHz}$
- 1 NVP: 67%
- 1 Laufzeitverzögerung: nom. $\leq 555 \text{ ns}/100 \text{ m}$
- 1 Signallaufunterschied: nom. $\leq 50 \text{ ns}/100 \text{ m}$
- 1 Testspannung (DC 1 min) Kern/Kern: 1000V
- 1 Kupplungsdämpfung: $\geq 4 \text{ dB}$
- 1 Kategorie: CAT 6
- 1 Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
- 1 Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
- 1 Farbe: grau
- 1 Länge: 100 m
- 1 Mantel: LSOH
- 1 Sortiment: Twisted Pair Patchkabel

DIGITUS Professional CAT 6 U-UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel

DK-1613-P-1 4016032425939

→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	12,70	29,00	29,00	42,00	35322,00
Innen-VPE	1	12,70	27,00	27,00	9,00	6561,00
Einzel-VPE	1	12,70	27,00	27,00	9,00	6561,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ Verpackungstyp:

