

DIGITUS Professional CAT 6 Industrie Kuplung, geschirmt

DN-IND-C6-C 4016032429623



CAT 6 STP Industrie Kuplung, IP67 mit Staubschutzkappe

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Ideal für industrielle Applikationen.

- 1 Gehäuse und Schutzkappe: PBT+GF, UL94V-0
- 1 Geschirmtes Gehäuse: vernickelt
- 1 Kupplung Gehäuse: ABS, UL94V-0
- 1 Modul Kontakte: Phosphor-Bronze, 50 µ vergoldet
- 1 Steckzyklus: 750 Steckzyklen mit FCC kompatiblen 8P Stecker
- 1 Kontaktwiderstand: 100 g mit FCC kompatiblen 8P Stecker
- 1 Haltekraft Stecker: 11 LBF min.
- 1 Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis zu +60 °C
- 1 Lagertemperaturbereich: -40 °C bis zu +68 °C
- 1 Feuchtigkeit: 10%–90% RH
- 1 Isolationswiderstand: 500 MΩ
- 1 Dielektrischer Widerstand: 1000 V AC
- 1 Gleichstrom: 1,5 Amps.
- 1 Gleichstromwiderstand: 0.1 Ω
- 1 Kontaktwiderstand: 20m Ω

DIGITUS Professional CAT 6 Industrie Kupplung, geschirmt

DN-IND-C6-C 4016032429623

→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	50	1,80	17,00	30,00	10,00	5100,00
Innen-VPE	1	0,04	3,00	6,50	2,00	39,00
Einzel-VPE	1	0,04	3,00	6,50	2,00	39,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ Verpackungstyp:

