

DIGITUS Professional CAT 5e SF/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel	DK-1531-P-305-1	4016032425922

CAT 5e SF-UTP Roh-Patchkabel Länge 305 m, Box, AWG 26/7, PVC, Simplex, Farbe Grau

## Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung. Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern um Patchkabel herzustellen.

- Isolierung: HD-PE
- 1 Außenmantelstärke: 0,55 mm nominal
- Außendurchmesser: 5,6 mm nominal
- Zugentlastung: 150 N max.
- Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
- Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
- Transport- und Lagertemperaturbereich: -10 °C bis zu +75 °C
- Bertriebstemperaturbereich: -10 °C bis zu +60 °C
- Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
- l Schleifenwiderstand: ≤ 280 Ω km
- 1 Widerstandsunsymmetrie: ≤ 2%
- I Isolationswiderstand: ≥ 2000MΩ/km @500V
- Kapazität: nom. 48 nF/km @ 800 Hz
- Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): ≤ 1500 nF/km
- Impedanz: 100 ± 15 Ohm @ 10-100 MHz
- 1 NVP: 67%
- Laufzeitverzögerung: nom. ≤ 555 ns/100 m
- l Signallaufunterschied: nom. ≤ 50 ns/ 100 m
- Testspannung (DC 1 min) Kern/Kern: 1000V
- Nupplungsdämpfung: ≥ 4 dB
- 1 Kategorie: CAT 5e
- Schirmung: SF-UTP, Folien und Geflecht geschirmt
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
- 1 Farbe: grau
- 1 Länge: 305 m
- 1 Mantel: PVC
- Sortiment: Twisted Pair Patchkabel

www.assmann.com



## **DIGITUS Professional CAT 5e SF/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel**

DK-1531-P-305-1 4016032425922

→ Logistik	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	2	17,50	41,00	42,50	41,00	71442,50
Innen-VPE	1	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	8,75	38,00	20,00	39,00	29640,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ Verpackungstyp:



www.assmann.com 2/2