

DIGITUS Professional CAT 6A U/FTP Twisted Pair Roh-Patchkabel

DK-1623-A-P-305 4016032426004



CAT 6A U-FTP Roh-Patchkabel

Länge 305 m, Box, AWG 26/7, LSZH, Simplex, Farbe Grau

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung. Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern um Patchkabel herzustellen.

- | Isolierung: HD-PE
- | Außenmantelstärke: 0,55 mm nominal
- | Außendurchmesser: 5,8 mm nominal
- | Zugentlastung: 150 N max.
- | Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
- | Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
- | Transport- und Lagertemperaturbereich: -10 °C bis zu +75 °C
- | Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis zu +60 °C
- | Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
- | Schleifenwiderstand: $\leq 280 \Omega$ km
- | Widerstandsunsymmetrie: $\leq 2\%$
- | Isolationswiderstand: $\geq 2000 \text{ M}\Omega/\text{km}$ @500V
- | Kapazität: nom. 48 nF/km @ 800 Hz
- | Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): ≤ 1500 nF/km
- | Impedanz: $100 \pm 15 \Omega$ @ 10-100 MHz
- | NVP: 67%
- | Laufzeitverzögerung: nom. ≤ 555 ns/100 m
- | Signallaufunterschied: nom. ≤ 50 ns/ 100 m
- | Testspannung (DC 1 min) Kern/Kern: 1000V
- | Kupplungsdämpfung: ≥ 4 dB
- | Kategorie: CAT 6A
- | Schirmung: U-FTP, Paare in Metallfolie
- | Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
- | Farbe: grau
- | Länge: 305 m
- | Mantel: LSOH
- | Sortiment: Twisted Pair Patchkabel

DIGITUS Professional CAT 6A U/FTP Twisted Pair Roh-Patchkabel

DK-1623-A-P-305 4016032426004

→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	18,50	45,00	43,00	45,00	87075,00
Innen-VPE	1	18,50	20,00	43,00	43,00	36980,00
Einzel-VPE	1	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ Verpackungstyp:

