

DIGITUS Professional CAT 5e U/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel

DK-1511-P-305-1
EAN 4016032425908



CAT 5e U-UTP Roh-Patchkabel Länge 305 m, Box, AWG 26/7, PVC, Simplex, Farbe Grau

Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung. Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern um Patchkabel herzustellen.

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Isolierung: HD-PE
- Außenmantelstärke: 0,55 mm nominal
- Außendurchmesser: 4,6 mm nominal
- Zugentlastung: 150 N max.
- Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
- Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
- Transport- und Lagertemperaturbereich: -10 °C bis zu +75 °C
- Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis zu +60 °C
- Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
- Schleifenwiderstand: $\leq 280 \Omega \text{ km}$
- Widerstandsunsymmetrie: $\leq 2\%$

- Isolationswiderstand: $\geq 2000 \text{ M}\Omega/\text{km}$ @500V
- Kapazität: nom. 48 nF/km @ 800 Hz
- Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): $\leq 1500 \text{ nF/km}$
- Impedanz: $100 \pm 15 \text{ Ohm}$ @ 10-100 MHz
- NVP: 67%
- Laufzeitverzögerung: nom. $\leq 555 \text{ ns}/100 \text{ m}$
- Testspannung (DC 1 min) Kern/Kern: 1000V
- Kupplungsdämpfung: $\geq 40 \text{ dB}$
- Kabeltyp: U/UTP
- Kategorie: 5E
- Länge: 305 m
- Steckverbindertyp Anschluss 1: ohne
- Steckverbindertyp Anschluss 2: ohne
- Mantel-Farbe: grau
- Knickschutztülle: ohne
- Rasthebelschutz: nein
- Ausführung flammwidrig: nein
- Halogenfrei: nein
- Ölbeständig nach EN 60811-404: nein
- Kabelkonstruktion: 4x2
- AWG-Querschnitt: 26
- NVP-Wert: 67 %

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	2	15,30	35,00	35,00	38,50	47.162,50
Innen-VPE	1	7,65	33,00	33,00	18,00	19.602,00
Einzel-VPE	1	7,65	33,00	33,00	18,00	19.602,00
Netto einzeln ohne VP	1	6,40	30.500,00	4,60	4,60	645.380,00