

DIGITUS Professional CAT 6A U/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel

DK-1613-A-P-305
EAN 4016032425984



CAT 6A U-UTP Roh-Patchkabel Länge 305 m, Box, AWG 26/7, LSZH, Simplex, Farbe Grau

Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung. Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern um Patchkabel herzustellen.

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Isolierung: HD-PE
- Außenmantelstärke: 0,55 mm nominal
- Außendurchmesser: 5,5 mm nominal
- Zugentlastung: 150 N max.
- Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
- Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
- Transport- und Lagertemperaturbereich: -10 °C bis zu +75 °C
- Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis zu +60 °C
- Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
- Schleifenwiderstand: $\leq 280 \Omega \text{ km}$
- Widerstandsunsymmetrie: $\leq 2\%$
- Isolationswiderstand: $\geq 2000 \text{ M}\Omega/\text{km @500V}$

- Kapazität: nom. 48 nF/km @ 800 Hz
- Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): $\leq 1500 \text{ nF/km}$
- Impedanz: $100 \pm 15 \text{ Ohm @ } 10\text{-}100 \text{ MHz}$
- NVP: 67%
- Laufzeitverzögerung: nom. $\leq 555 \text{ ns/100 m}$
- Signallaufunterschied: nom. $\leq 50 \text{ ns/ } 100 \text{ m}$
- Testspannung (DC 1 min) Kern/Kern: 1000V
- Kupplungsdämpfung: $\geq 40 \text{ dB}$
- Kabeltyp: U/UTP
- Kategorie: 6A (IEC)
- Länge: 305 m
- Steckverbindertyp Anschluss 1: ohne
- Steckverbindertyp Anschluss 2: ohne
- Mantel-Farbe: grau
- Knickschutzülle: ohne
- Rasthebelschutz: nein
- Ausführung flammwidrig: ja
- Halogenfrei: ja
- Ölbeständig nach EN 60811-404: nein
- Kabelkonstruktion: 4x2
- AWG-Querschnitt: 26
- NVP-Wert: 67 %

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm ³ |
| Karton-VPE | 2 | 20,20 | 41,00 | 41,00 | 42,50 | 71.442,50 |
| Innen-VPE | 1 | 10,10 | 39,00 | 39,00 | 20,00 | 30.420,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 10,10 | 39,00 | 39,00 | 20,00 | 30.420,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 8,85 | 30.500,00 | 5,50 | 5,50 | 922.625,00 |