

DIGITUS Professional CAT 6 SF/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel

DK-1633-P-305 EAN 4016032425960





CAT 6 SF-UTP Roh-Patchkabel Länge 305 m, Box, AWG 26/7, LSZH, Simplex, Farbe Grau

Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung. Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern um Patchkabel herzustellen.

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

- Isolierung: HD-PE
- Außenmantelstärke: 0,55 mm nominal
- Außendurchmesser: 6,3 mm nominal
- Zugentlastung: 150 N max.
- Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
- Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
- Transport- und Lagertemperaturbereich: -10 °C bis zu +75 °C
- Bertriebstemperaturbereich: -10 °C bis zu +60 °C
- Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
- Schleifenwiderstand: $\leq 280 \Omega \text{ km}$ Widerstandsunsymmetrie: ≤ 2%
- Isolationswiderstand: $\geq 2000M\Omega/km$ @500V

- Kapazität: nom. 48 nF/km @ 800 Hz
- Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): ≤ 1500 nF/km
- Impedanz: 100 ± 15 Ohm @ 10-100 MHz
- NVP: 67%
- Laufzeitverzögerung: nom. ≤ 555 ns/100 m
- Signallaufunterschied: nom. ≤ 50 ns/ 100 m
- Testspannung (DC 1 min) Kern/Kern: 1000V
- Kupplungsdämpfung: ≥ 40 dB Kabeltyp: SF/UTP
- Kategorie: 6
- Länge: 305 m
- Steckverbindertyp Anschluss 1: ohne
- Steckverbindertyp Anschluss 2: ohne
- Mantel-Farbe: grau
- Knickschutztülle: ohne
- Rasthebelschutz: nein
- Ausführung flammwidrig: ja
- Halogenfrei: ja
- Ölbeständig nach EN 60811-404: nein
- Kabelkonstruktion: 4x2
- AWG-Querschnitt: 26
- NVP-Wert: 67 %

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 2 | 24,60 | 45,00 | 45,00 | 42,50 | 86.062,50 |
| Innen-VPE | 1 | 12,30 | 43,00 | 43,00 | 20,00 | 36.980,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 12,30 | 43,00 | 43,00 | 20,00 | 36.980,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 11,05 | 30,50 | 6,30 | 6,30 | 1.210,55 |