

DIGITUS Professional CAT 6, Klasse E Patch Panel, geschirmt, grau

DN-91612S-G 4016032444909



CAT 6, Klasse E Patch Panel, geschirmt
12-Port RJ45, 8P8C, LSA, 1HE, 254mm(10")Rack Mount Farbe Grau RAL 7035

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

Die CAT 6 Patch Panel für 254 mm (10") Rackmontage von DIGITUS® sind gefertigt nach Link Performance Klasse E, für bis zu 250 MHz, ISO/IEC 11801 und EN 50173. Kabelinstallation erfolgt über die LSA-Leisten, welche nach EIA/TIA 568B farbcodiert sind. Das Gehäuse besteht aus galvanisiertem kaltgewalztem Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110.

-
- 1 Übertragungseigenschaft: Kategorie 6
 - 1 Anwendungsbereiche: Bis zu 250 MHz, 1GBase-T
 - 1 Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
 - 1 Generelle Eigenschaften:
 - 1 Geeignet für 254 mm (10") Schrankmontage
 - 1 RJ45-Buchsen, 8P8C
 - 1 Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
 - 1 Kabelfixierung mittels Kabelbinder
 - 1 Zentraler Erdungsanschluss
 - 1 360°-Schirmkontaktierung
 - 1 Mechanische Eigenschaften:
 - 1 Material Gehäuse: 1,5 mm galvanisierter, kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
 - 1 Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
 - 1 Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5 µ vergoldeter Kontakt
 - 1 R.J-45-Schirmung: Vernickeltes Bronze
 - 1 LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinktes Phosphor-Bronze
 - 1 Erdungsdraht: Nicht im Lieferumfang enthalten
 - 1 Leiterplatte: FR4, UL 94V-0
 - 1 Physikalische Eigenschaften:
 - 1 Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
 - 1 Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
 - 1 Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
 - 1 Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
 - 1 Klemme: > 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
 - 1 Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter
 - 1 Isolationswiderstand: > 500 MOhm
 - 1 Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
 - 1 Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
 - 1 Farbe: Grau (RAL 7035)
 - 1 Kategorie: CAT 6
 - 1 Ports: 12
 - 1 Farbe: grau
 - 1 HE: 1
-

DIGITUS Professional CAT 6, Klasse E Patch Panel, geschirmt, grau

DN-91612S-G 4016032444909

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	17,50	29,00	55,00	32,00	51040,00
Innen-VPE	1	0,88	12,00	26,50	6,00	1908,00
Einzel-VPE	1	0,88	12,00	26,50	6,00	1908,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ **Verpackungstyp:**

