

DIGITUS Professional Fast Ethernet Multimode/Singlemode Media Converter SC/SC 4016032445739
DN-82024



**Fast Ethernet Multimode auf Singlemode
Medien Konverter, SC auf SC Wellenlänge 1310nm**

Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

Die Medienkonverter von DIGITUS® stellen eine optimale Lösung für die Migration von Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Mit unserem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot machen DIGITUS® zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik.

- 1 Konvertiert zwischen Single & Multimode Glasfaser
- 1 100Base-FX SC Anschluss, Multimode Dual Faser
- 1 100Base-FX SC Anschluss, Singlemode Dual Faser
- 1 Wellenlänge: 1310 nm
- 1 Reichweite Multimode bis zu 2km
- 1 Reichweite Singlemode bis zu 20km
- 1 Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung
- 1 Geeignet für 50/125µm, 62,5/125µm und 100/140µm Glasfaserkabel (Multimode)
- 1 Geeignet für 8,3/125µm, 8,7/125µm, 9/125µm und 10/125µm Glasfaserkabel (Singlemode)
- 1 Betriebstemperatur: -10 bis 55°C
- 1 Standalone Konverter mit externem Netzteil
- 1 Eingangsspannung: 5V DC
- 1 Max. Stromaufnahme: 1 A
- 1 Stromverbrauch: 3,5W
- 1 Abmessungen (L x B x H): 95mm x 70mm x 26mm

Lieferumfang

- 1 Fast Ethernet Multimode/Singlemode Media Converter SC/SC
- 1 Schnellstartanleitung
- 1 Netzteil

DIGITUS Professional Fast Ethernet Multimode/Singlemode Media Converter SC/SC

4016032445739
DN-82024

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	7,00	55,00	39,40	25,40	55041,80
Innen-VPE	1	0,35	25,00	13,00	5,50	1787,50
Einzel-VPE	1	0,35	25,00	13,00	5,50	1787,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,30	7,00	9,50	2,60	172,90

→ **Verpackungstyp:**

