

DIGITUS Professional Industrieller Gigabit PoE+ Injektor 802.3 af/at

DN-651112 4016032445845



Industrieller Gigabit PoE+ Injektor 802.3 af/at 60W Ausgangsleistung, Hutschiene und Wandmontage, -40~75°C

High Power output with 60 Watt

Die industrielle Switch von DIGITUS® stellen eine optimale Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen dar. Er bietet Gigabit Konnektivität, sowie die Möglichkeit des Uplinks über SFP Ports. Für die Spannungsversorgung wird ein großer Eingangsspannungsbereich unterstützt, dies bietet Flexibilität beim Anschluss. Eine Montage kann auf Hutschiene, oder aber auch per Wandmontage erfolgen.

- 1 Entspricht dem 802.3af/at PoE Standard
- 1 48~55 Volt Ausgangsspannung, 60 Watt
- 1 RJ45 LAN-Eingang
- 1 LAN(RJ45) Ausgang, Stromversorgung über Pin: 4/5(+),7/8(-) and 3/6(+),1/2(-)
- 1 Kabelverbindung: 10/100/1000 Mbps
- 1 Der Ausgang verfügt über eine Strombegrenzung, einer Kurzschlussicherung sowie automatischer Endgeräteerkennung und Klassifizierung
- 1 Eigenverbrauch: 3W max
- 1 Betriebstemperatur: -40°C - 75°C
- 1 Weniger als 0.3W Leerlauf-Verbrauch
- 1 Kompaktes, robustes Metallgehäuse
- 1 Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen
- 1 Blitzschutz und Überspannungsschutz
- 1 DIN-Schiene (Hutschiene) und Wandmontage möglich

Lieferumfang

- 1 Industrieller Gigabit PoE+ Injektor 802.3 af/at
- 1 Schnellstartanleitung

DIGITUS Professional Industrieller Gigabit PoE+ Injektor 802.3 af/at

DN-651112 4016032445845

→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	36	14,76	39,00	35,00	33,00	45045,00
Innen-VPE	1	0,41	16,50	12,50	5,00	1031,25
Einzel-VPE	1	0,41	16,50	12,50	5,00	1031,25
Netto einzeln ohne VP	1	0,30	10,30	7,70	3,20	253,79

→ Verpackungstyp:

