

DIGITUS Line-Interactive USV, 1500 VA/900 W

DN-170075 4016032441373



Line-Interactive USV, 1500VA/900W
12V/9Ah X2 Batterie, 4x CEE 7/7, AVR, USB, RS232 RJ-11/45, LCD Display

Bietet zuverlässigen Schutz gegen Datenverlust und Spannungsschäden im Büro und Home Office

Die DIGITUS® Line-Interactive USV Anlagen kommen mit einer kompakten Größe und einer exzellenten Mikroprozessor-Kontrolle, welche eine hohe Verlässlichkeit garantiert. Mit ihrer benutzerfreundlichen Handhabung bieten sie eine hohe Performance und Sicherheit für Ihre Geschäfts- und Büro-Computersysteme gegen Datenverlust und Schäden. Features wie z.B. der Überlast-, Entladungs- und Überladungsschutz, eine Kaltstartfunktion und Energiespareigenschaften sowie ein akustisches Alarmsystem, sind nur einige Vorteile der DIGITUS® Line-Interactive USV Anlagen.



- 1 Exzellente Mikroprozessorsteuerung garantiert hohe Zuverlässigkeit im Falle eines Stromausfalls
- 1 Automatischer Neustart während die Spannung wiederhergestellt wird
- 1 Kaltstartfunktion
- 1 Anschluss: 4x Schutzkontaktsteckdosen, 2x RJ45, 1x RS232, 1x USB 2.0 Typ B
- 1 Eingangsspannung: 230 VAC
- 1 Spannungsbereich: 162-290 VAC
- 1 Frequenzbereich: 50 Hz (auto sensing)
- 1 Ausgangsspannung: 230 VAC ± 10%
- 1 Wechselstromregulation (Batterimodus): 10%
- 1 Kapazität: 1500 VA/ 900 W
- 1 Frequenzbereich (Batterimodus): 50 Hz ± 1%
- 1 Typische Transferzeit: 2-6 ms
- 1 Batterie: 12V/9Ah x 2
- 1 Typische Aufladezeit: 6-8 Stunden zur Wiederherstellung von 90% der Kapazität
- 1 Alarmsounds: Batterimodus (erklingt alle 10 Sekunden), niedriger Batteriestatus (erklingt jede Sekunde), Überlast (erklingt alle 0,5 Sekunden), Fehler (erklingt durchgängig)
- 1 Feuchtigkeit: 0-95% RH @ 0 °C bis zu +40 °C (nicht kondensierend)
- 1 Geräuschpegel: unter 40 dB
- 1 Mit Überlast-, Entladungs- und Überladungsschutz
- 1 Abwärts-/Aufwärtswandler zur Stabilisierung der Spannung
- 1 Abmessungen (H x B x T): 198 x 158 x 380 mm
- 1 Gewicht: 10,1 kg

DIGITUS Line-Interactive USV, 1500 VA/900 W

DN-170075 4016032441373

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00