

DIGITUS Professional 4K HDMI Extender über CAT / IP (Empfängereinheit) DS-55123 4016032448990



**4K HDMI Extender über IP, Empfängereinheit
via Netzwerkkabel (CAT 5/5e/6/7), 4K2K/30Hz, schwarz**

**Erweitern Sie den 4K HDMI Extender über das CAT / IP Set (DS-55122) mit zusätzlichen
Empfängereinheiten (DS-55123) und verteilen Sie Ihre HDMI-Signale auf bis zu 253
Bildschirme (IP-Verbindung)**

Erweitern Sie den 4K HDMI Extender über CAT / IP (Set) mit zusätzlichen Empfängereinheiten (DS-55123). Das Extender Set (DS-55122) ist ein Hochleistungs-Videoverteilungssystem, das aus einer Sende- / Empfangseinheit besteht. Er verlängert 4K-HDMI-Signale über ein CAT6-Netzwerkkabel (Punkt-zu-Punkt-Verbindung) auf bis zu 120 m. Darüber hinaus können Sie mit einem Netzwerk-Switch und den einzelnen Empfängereinheiten (DS-55123) Ihre Videoinhalte über das bereits bestehende Netzwerk (IP-Verbindung) auf bis zu 253 Displays verteilen. Die zusätzliche integrierte unidirektionale IR-Schnittstelle ermöglicht eine Fernsteuerung der Eingangsquelle.



- 1 | Erweitert 4K-Videoinhalte mit einem CAT-6-Kabel auf bis zu 120 m (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)
- 1 | Verlängerung des Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (IP-Verbindung)
- 1 | Unterstützt 4K (30Hz), 3840x2160p Auflösung
- 1 | Unterstützt CAT 5, CAT 5e und CAT 6 Netzwerkkabel
- 1 | HDMI-Bandbreite: 10,2 Gbit / s (max.)
- 1 | Unterstützt HDCP 1.4
- 1 | Integrierte bidirektionale IR-Schnittstelle - einfache Fernsteuerung der Eingangsquelle
- 1 | Auflösungen: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- 1 | Unterstützt: 3D, HDTV
- 1 | Unterstützt Deep Color (24bit)
- 1 | Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
- 1 | Betriebstemperatur: 0 ° C - 60 ° C
- 1 | Metallgehäuse
- 1 | Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation
- 1 | Netzteil: DC 5V/2A
- 1 | Gewicht (1x Einheit): 0,2 kg
- 1 | Farbe: Schwarz

Lieferumfang

- 1 | 1x HDMI Extender Empfängereinheit
- 1 | 1x IR Empfängereinheit
- 1 | 1x Netzteil: DC 5V/2A
- 1 | Bedienungsanleitung

DIGITUS Professional 4K HDMI Extender über CAT / IP (Empfängereinheit) DS-55123 4016032448990



→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	30	11,00	43,00	33,00	38,00	53922,00
Innen-VPE	1	0,37	15,00	11,70	7,70	1351,35
Einzel-VPE	1	0,37	15,00	11,70	7,70	1351,35
Netto einzeln ohne VP	1	0,20	11,00	9,40	2,40	248,16

