

RJ-3150

Mobile Drucklösung



Top Features:

Kompatibel mit Windows®

- Drucken vom Windows PC, per USB oder WLAN

Integrierbar in iOS® & Android Apps

- Mithilfe des Brother SDK

Kompaktes Design

- Entwickelt für die anspruchsvollsten Aufgaben
- Sturzsicher bis zu einer Fallhöhe von 1,2m
- IP54 Standard

LCD Farb Display

- 3.3 Zoll LCD-Display

Schnelle Druckgeschwindigkeit

- Maximum 127mm/sek

Geringe Wartungskosten

- Haltbares Thermodirekt-Druckverfahren
- Wenige bewegliche Teile

Geringe Betriebskosten

- Es werden weder Farben, noch Bänder benötigt



Allgemein

Lieferumfang	Gürtelclip Li-ion Akku (PA-BT-001-A) Anleitung
Unterstützte Sprachen	Englisch, Französisch, Niederländisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch

Abmessungen & Gewicht

Ohne Verpackung	189 (B) x 82 (H) x 116 (T) 680g (inkl. Akku)
------------------------	--

Features

Drucktechnologie	Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit	Max 127 mm/sec
Max. Druckbreite	72 mm
Auflösung	203 dpi
Druckbare Seiten pro Akkuladung	Li-ion Akku: Bis zu 5300 Etiketten (Durchgehender Druck)
Schnittstellen	USB Ver.2.0 (Full Speed) (mini-B). USB Host. Bluetooth Ver.2.1+EDR (Class 1. Wireless LAN IEEE802.11b/g/n (Infrastructure Modus / Adhoc Modus /Wireless Direct Modus) IEEE802.11b/g/n (Infrastructure und Wireless Direct Modus: [b/g/n] / AdHoc Modus:[b])
Unterstützte Betriebssysteme	Windows Vista® Windows® 7 / Windows® 8 Windows® 8.1 Microsoft® Windows Server® 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Android 2.3 oder höher, iOS 5 oder höher (Benötigt Drittanbieter App, entwickelt mit dem Brother SDK), Informationen unter www.brother.eu/developer)
Steuerbefehle	Raster ESC/P P-touch Template ZPL-Emulation CPCL-Emulation
Druckertreiber	Microsoft® Windows Vista® Windows® 7 / Windows® 8 Windows® 8.1 Microsoft® Windows Server® 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 <ESC/P>
Interne Schriften und Größen	Bitmap Font: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki 3 Größen <16, 24, 32 dot> Outline Font: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Max: 400 dot <P-touch Template> Outline Font: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Max: 400 dot

Verbrauchsmaterial

RD Rolle	RD-PO8E5 (Beleg) RD-PO9E1 (Etikett)
-----------------	--

Optionales Zubehör

Batterie	Wiederaufladbare Li-ion Akku (PA-BT-001-A): 7,2V, max. 5300 Etiketten bei durchgehendem Druck
Schultergurt	PA-SS-4000
Netzadapter	PA-CR-001 Ladestation PA-BC-001 Akku-Ladegerät (einzeln) PA-AD-600 Netzadapter PA-CD-600CG 12V Autoadapter (Zigarettenanzünder)
KFZ-Adapter	PA-CD-600WR 12 V Autoadapter (fest verdrahtet)