



4-Port USB 2.0 Hub, bis zu 480MBit/s schnell

Der DUB-H4 ist ein 4-Port Universal Serial Bus (USB) 2.0 Hub. Sie können damit bis zu 4 USB 2.0 Geräte an Ihren USB 2.0 fähigen PCs oder iMac anschließen und so Ihr System erweitern.

NAHTLOSE ANBINDUNG

Der DUB-H4 wurde für den einfachen und schnelle Anschluss von Geräten mit USB 2.0-Unterstützung, andere USB-Hubs und -Geräte an die 4 Ports vom Typ A (Downstream) ausgelegt. Ein Port vom Typ B (Upstream) sorgt für die Verbindung zum Host-Computer oder einen weiteren USB-Hub. Der DUB-H4 wird automatisch über das Betriebssystem konfiguriert und arbeitet nahtlos sowohl mit Microsofts OpenHCI, Intels UniversalHCI und der neuen USB 2.0-Spezifikation EHCI zusammen.

FÜR ALLE GESCHWINDIGKEITEN MIT DATENPUFFER

Als Standard USB-Hub speichert der DUB-H4 für jedes angeschlossene Gerät (entsprechend den Standards USB 1.1 und 2.0) die Daten zwischen und bildet so eine transparente Erweiterung des USB-Bus. Er unterstützt Geräte mit Low-Speed (1,5MBit/s) genauso wie mit Full-Speed (12MBit/s) oder High-Speed (480MBit/s). Jeder Port wird direkt mit dem Hostcontroller im PC verbunden und sendet und empfängt Daten nur über diesen Anschluss.

ZAHLEICHIGE FUNKTIONEN UND EINFACHE HANDHABUNG

LEDs informieren über den Zustand der Stromversorgung und den Status der Ports. Im Lieferumfang enthalten ist ein USB 2.0-Kabel (A-zu-B) und ein externes Netzteil (5V, 2,5A).

Merkmale

- USB 2.0 Standard
- 4 Ports Typ A
- 1 Port Typ B
- Abwärtskompatibel zum USB 1.1
- Handliche Größe, geringes Gewicht
- Diagnose LEDs
- externes Netzteil für opt. Einsatz
- USB-IF HI-SPEED zertifiziert

Technische Daten

STANDARDS

- USB 1.1
- USB 2.0
- OHCT
- UHIC
- EHCI

ABMESSUNGEN

- 104 x 63 x 29 mm (B x T x H)

LIEFERUMFANG

- DUB-H4
- 1 USB 2.0 A-zu-B-Kabel
- Externes Netzteil, 5V, 2,5A

ANZAHL DER PORTS

- 4x Typ A, Downstream
- 1x Typ B, Upstream

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME

- Windows 98, 98SE, ME, 2000, XP (USB 2.0)
- MacOS X 10.1 und höher (USB 2.0)
- MacOS 8.9 und höher (nur USB 1.1)

VERBINDUNGSREGELN

- maximal 5 kaskadierte Hubs
- maximale Kabellänge einzelner Verbindungen: 5m
- bis zu 127 Geräte anschließbar

EMISSION (EMV)

- FCC Class B
- CE Class B
- C-Tick



Bestellinformationen

DUB-H4/E

Europäische Version

