

## Acer Business Serie

# Acer B226HQLymdr

UM.WB6EE.001

Die Acer Business Serie wurde speziell für intensive Alltagsnutzung konzipiert. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf ausgereifte ergonomische Eigenschaften und Leistungen gelegt. Die hochwertigen Displays der Business Serie bieten hohe Anzeigequalität, analoge und digitale Schnittstellen, Lautsprecher, sowie erweiterte Anwendungsmöglichkeiten.


Das Acer B226HQLymdr ist ein 54,6 cm (21,5 Zoll) Widescreen Display der Business Serie. Es hat eine Reaktionszeit von 8 ms, eine Helligkeit von 250 cd/qm und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 100M:1 bei einem minimalen Stromverbrauch von nur 16,5 Watt.



Technology for you and the planet



**Acer Monitore - Innovativ,  
ergonomisch, umweltfreundlich**





## Technische Daten Acer B226HQLyhdr - 54,6 cm (21,5 Zoll) Display der Business Serie

|                        |                                    |                      |                               |
|------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Produktlinie<br>Modell | Business Serie<br>Acer B226HQLyhdr | Bestellnummer<br>EAN | UM.WB6EE.001<br>4713147268900 |
|------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|

### Technische Spezifikationen

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| sichtbare Diagonale       | 54,6 cm (21,5 Zoll)             |
| Displaygattung            | 21,5 Zoll Widescreen<br>Display |
| Displaygröße (BxH)        | 476,6 x 268,1 mm                |
| Seitenverhältnis          | 16:9                            |
| max. Auflösung (nativ)    | 1920 x 1080                     |
| Pixelabstand (PPI)        | 0,248 mm (102)                  |
| Panel Typ                 | TN+Film                         |
| Hintergrundbeleuchtung    | LED                             |
| Acer CrystalBrite         | ---                             |
| Helligkeit                | 250 cd/qm                       |
| Kontrast - statisch       | 1000:1                          |
| Kontrast - dynamisch      | 100M:1                          |
| Reaktionszeit             | 8 ms                            |
| Blickwinkel (h/v) CR>5:1  | 176°/170°                       |
| Blickwinkel (h/v) CR>10:1 | 170°/160°                       |
| Farbdarstellung           | 16,7 Mio.                       |
| NTSC Farbraum             | 72 %                            |
| Lautsprecher              | 1Wx2                            |
| Gehäusefarbe              | Darkgrey                        |
| Signaleingang             | VGA + DVI (w/HDCP)              |
| Stromversorgung           | Internes Netzteil               |
| Netzspannung              | 100 ~ 240V AC, 50/60Hz          |

### Leistungsaufnahme (min.)

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| eingeschaltet   | 16,50 W     |
| Sleep Mode      | 0,45 W      |
| Off/Standby     | 0,35 W      |
| EnergyStar Type | ES6.0       |
| 0 Watt Off      | unterstützt |

### Fuß/Halterung

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Neigewinkel      | -5°~35°         |
| Schwenkwinkel    | 60°/60°         |
| Höhenverstellung | 150 mm          |
| Pivot Funktion   | Ja, 90° drehbar |
| VESA Aufnahme    | 100x100         |

### Umgebungsbedingungen (empfohlen)

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Umgebungstemp. Betrieb   | 0°C bis 40°C   |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 20% bis 80%    |
| Umgebungstemp. Lagerung  | -20°C bis 65°C |

### Frequenzen

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Frequenz (H/V)        | 30-80KHz/55-75Hz |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz            |

### Maße und Gewichte

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Geräteabmessung (BxHxT)      | 508 x 369-519 x 221 mm             |
| Bautiefe ohne Fuß            | 18 mm                              |
| Nettogewicht                 | 5,8 kg                             |
| Packmaß                      | 56.0x18.9x41.4                     |
| Bruttogewicht                | 7,3 kg                             |
| Palettengröße Geräte (BxTxH) | 60 St. (114,3 x 113,7 x 221<br>cm) |
| Containergröße (20'/40')     | 600 / 1200                         |

### Normen und Standards

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Garantie                 | 36 Monate Carry In              |
| MTBF                     | 30.000 Std. bei 25°             |
| Zertifizierungen         | CE, GS, ISO 9241-307,<br>TCO6.0 |
| Microsoft Zertifizierung | Win8 compliant                  |

### Bedienelemente und Zubehör

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Externe Bedienelemente       | Ein/Aus Taste, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e (empowering) Key   |
| OSD Funktionen               | Helligkeit, Kontrast, ACM ein/aus, Fokus, Taktfrequenz, Bildposition h/v, Farbtemperatur, OSD Sprache, Signaleingang, DDC/CI ein/aus, Info (Eingangssignal, Auflösung, Frequenz, Seriennummer), Reset, Beenden |
| OSD Sprachen                 | EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU   |
| Lieferumfang                 | EU- und UK-Stromkabel, VGA-/DVI-/Audio-Kabel, QuickStartGuide, Bedienungsanleitung (CD), Acer eDisplay Management  |
| Bedienungsanleitung Sprachen | EN, RU, CS, DA, DE, ES, ET, EL, FI, FR, HU, IT, LV, LT, HR, NL, NO, PL, PT, RO, SL, SV, TR, BG   |