

Acer Business Serie

Acer B246WLyndprx

UM.FB6EE.031

Die Acer Business Serie wurde speziell für intensive Alltagsnutzung konzipiert. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf ausgereifte ergonomische Eigenschaften und Leistungen gelegt. Die hochwertigen Displays der Business Serie bieten hohe Anzeigequalität, analoge und digitale Schnittstellen, Lautsprecher, sowie erweiterte Anwendungsmöglichkeiten.


Das Acer B246WLyndprx ist ein 61 cm (24 Zoll) Widescreen Display der Acer Business Serie. Es hat eine Reaktionszeit von 6 ms, eine Helligkeit von 300 cd/qm und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 100M:1 bei einem minimalen Stromverbrauch von nur 22,9 Watt.



Technology for you and the planet



**Acer Monitore - Innovativ,
ergonomisch, umweltfreundlich**





Technische Daten Acer B246WLyndprx - 61 cm (24 Zoll) Display der Acer Business Serie

Produktlinie	Acer Business Serie	Bestellnummer	UM.FB6EE.031
Modell	Acer B246WLbmdprx	EAN	4713147686575

Technische Spezifikationen

sichtbare Diagonale	61 cm (24 Zoll)
Displaygattung	24 Zoll Widescreen Display
Displaygröße (BxH)	518 x 324 mm
Seitenverhältnis	16:10
max. Auflösung (nativ)	1920 x 1200
Pixelabstand (PPI)	0,27 mm (94)
Panel Typ	IPS
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	---
Helligkeit	300 cd/qm
Kontrast - statisch	1.000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Reaktionszeit	6 ms
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	178°/178°
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178°/178°
Farbdarstellung	16,7 Mio.
NTSC Farbraum	72 %
Lautsprecher	2 x 2W
Gehäusefarbe	dunkelgrau
Signaleingang	VGA + DVI (w/HDCP) + DisplayPort
Stromversorgung	100 ~ 240V AC, 50/60Hz
Netzspannung	Internes Netzteil

Leistungsaufnahme (min.)

eingeschaltet	22,9 W
Sleep Mode	0,45 W
Off/Standby	0,00 W
EnergyStar Type	ES6.0
0 Watt Off	unterstützt

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	60°/60°
Höhenverstellung	150 mm
Pivot Funktion	Ja, 90° drehbar
VESA Aufnahme	100x100

Umgebungsbedingungen (empfohlen)

Umgebungstemp. Betrieb	0°C bis 40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	20% bis 80%
Umgebungstemp. Lagerung	-20°C bis 65°C

Frequenzen

Frequenz (H/V)	30-80KHz/55-75Hz
Bildwiederholfrequenz	60 Hz
	0

Maße und Gewichte

Geräteabmessung (BxHxT)	533 x 393-543 x 221 mm
Bautiefe ohne Fuß	20 mm
Nettogewicht	6,3 kg
Packmaß	59x42x19.5
Bruttogewicht	8,0 kg
Palettengröße Geräte (BxTxH)	50 St. (120 x 100 x 212 cm)
Containergröße (20'/40')	500 / 1050

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
MTBF	30.000 Std. bei 25°
Zertifizierungen	CE, GS, ISO 9241-307, TCO6.0, Energy Star
Microsoft Zertifizierung	Win8 compliant

Bedienelemente und Zubehör

Externe Bedienelemente	Ein/Aus Taste, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e (empowering) Key
OSD Funktionen	Helligkeit, Kontrast, ACM ein/aus, Fokus, Taktfrequenz, Bildposition h/v, Farbtemperatur, OSD Sprache, Signaleingang, DDC/CI ein/aus, Info (Eingangssignal, Auflösung, Frequenz, Seriennummer), Reset, Beenden
OSD Sprachen	EN, RU, CS, DA, DE, ES, ET, EL, FI, FR, HU, IT, LV, LT, HR, NL, NO, PL, PT, RO, SL, SV, TR, BG
Lieferumfang	EU- und UK-Stromkabel, VGA-/DVI-/DisplayPort-/Audio-Kabel, QuickStartGuide, Acer eDisplay Management (download)
Bedienungsanleitung Sprachen	EN, RU, CS, DA, DE, ES, ET, EL, FI, FR, HU, IT, LV, LT, HR, NL, NO, PL, PT, RO, SL, SV, TR, BG