

Halterungen AXIS T94Q01A und AXIS T94R01P

Wandhalterung und Kabelführungsdose für Axis Gehäuse



- > Stoßfest
- > Geschützt gegen Wasser, Staub und Korrosion
- > Kompatibel mit Axis Gehäusen
- > Einfache Installation

Bei der AXIS T94Q01A Wandhalterung handelt es sich um eine robuste und flexible Wandhalterung für unbewegliche Axis Gehäuse. Die AXIS T94R01P Kabelführungsdose sorgt für mehr Flexibilität bei der Montage und ermöglicht den Einsatz eines Kabelschutzes.

Wird die Führungsdose gemeinsam mit der Wandhalterung verwendet, kann das Ethernet-Kabel durch oder entlang der Wand (von links nach rechts) geführt werden. Die seitliche Bohrung in der AXIS T94R01P ist kompatibel mit 3/4"-Verbindungen, M25-Kabelschutzprodukten und den Axis Conduit Interface (ACI) Adaptern.

Die AXIS T94Q01A Wandhalterung aus pulverbeschichtetem Aluminium verfügt über einen Korrosionsschutz gemäß

NEMA 4X. Die IK10-zertifizierte Wandhalterung schützt gegen Stöße und Vandalismus.

Die AXIS T94R01P Kabelführungsdose kann auch zur Abdeckung einer Anschlussdose verwendet werden.

Die Wandhalterung gehört zur AXIS T93F Gehäuseserie und ist als Zubehör für andere unbewegliche Gehäuse erhältlich.



Technische Daten – AXIS T94Q01A/T94R01P

	AXIS T94Q01A Wandhalterung	AXIS T94R01P Kabelführungsdose
Montagehalterung/ Kompatibel mit	AXIS T94R01P Kabelführungsdose, VT-Eckhalterung WCWA, AXIS T98A16-VE Überwachungsgehäuse, AXIS T91A47 Masthalterung, AXIS T92E Serie, AXIS T93E05, AXIS T93F Serie, AXIS P13-E, AXIS Q16-E, AXIS Q1755-E, AXIS Q1910-E/Q1921-E/Q1922-E	AXIS T94Q01A Wandhalterung, VT-Wandhalterung mit innen liegendem Kabel WBOVA1, AXIS T92E Serie, AXIS T93E05, AXIS T93F Serie, AXIS P13-E, AXIS Q16-E, AXIS Q1755-E, AXIS Q1910-E/Q1921-E/Q1922-E
Maximale Belastung	6 kg	7 kg
Winkel	Neigen: +25° bis -65° Schwenken: +100° bis -100°	
Kabelführung	Intern	Rückseite: Kabeldurchführung Seite: Kabeldurchführungen M25 (3/4 Zoll)
Umgebung	Innen-/Außenbereich	Innen-/Außenbereich
Material	pulverbeschichtetes, chromatiertes Aluminium Farbe: Weiß NCS S 1002-B Schrauben aus Edelstahl (unverlierbar)	pulverbeschichtetes, chromatiertes Aluminium Farbe: Weiß NCS S 1002-B Schrauben aus Edelstahl
Konformität	RoHS, REACH, CE	RoHS, REACH, CE
Zulassungen	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, EN 50581, IEC 62262 IK10, NEMA 250 Typ 4X* *nur Korrosionsschutz	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, EN 50581, IEC 62262 IK10, NEMA 250 Typ 4X* *nur Korrosionsschutz
Gewicht	650 g	550 g
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung	Installationsanleitung
Erforderliches Zubehör	Torx T30-Bit (erforderlich)	Torx T30-Bit (erforderlich)
Garantie	3 Jahre Axis-Garantie, siehe www.axis.com/warranty	3 Jahre Axis-Garantie, siehe www.axis.com/warranty

Optionales Zubehör

AXIS T94Q01A

1. AXIS T94R01P
Kabelführungsdose
 2. AXIS T98A16-VE
Überwachungs-
gehäuse
 3. AXIS T91A47
Masthalterung
 4. VT-Eckhalterung
WCWA
- ### AXIS T94R01P
5. Axis Conduit
Interface (ACI)



Abmessungen

1. AXIS T94Q01A

2. AXIS T94R01P

