

## AXIS T91B50-Teleskophalterung für Decken

### Erweiterbare Deckenhalterung für PTZ- und unbewegliche Dome-Kameras

Die AXIS T91B50-Teleskophalterung für die Deckenmontage eignet sich optimal zur Installation von PTZ-/unbeweglichen Dome-Kameras an hohen Decken. Dank der Teleskopfunktion kann die Länge auf einfache und sichere Weise angepasst werden (bis zu 2 m). Wenn die Länge nicht ausreicht, sind zwei Verlängerungsrohre (30 cm oder 100 cm) verfügbar. Die Halterung kann schwingen, so dass sie bei einer Kollision mit Gabelstaplern oder hohen Fahrzeugen nicht bricht. Dank des Kugelgelenks hängt die Kamera immer senkrecht und lässt sich auch an geneigten Decken anbringen.

- > Für den Innen- und Außenbereich
- > Robuste und sichere Installation
- > Unterstützung für Axis PTZ-Dome- und unbewegliche Dome-Kameras mit 1,5"-NPS-Gewinde
- > Flexible Länge, mit Verlängerungsrohren bis zu 5 m
- > Schwenkvorrichtung für Schwenkwinkel von  $\pm 45^\circ$



# AXIS T91B50-Teleskophalterung für Decken

Allgemeines	
<b>Unterstützte Produkte</b>	AXIS P55/P56/Q60/Q61-Serie (erfordert AXIS T94A01D-Hängemontageset) AXIS M50-Serie (erfordert AXIS T91A05-Kamerahalterung 1,5" NPS) AXIS P33-Serie (erfordert AXIS P33-Hängemontageset) AXIS P32/Q35-Serie (erfordert AXIS T94K01D/T94M01D-Hängemontageset) AXIS M3004-V/M3005-V (erfordert AXIS T94B01D-Hängemontageset) AXIS M3006-V/M3007-P/ M3007-PV (erfordert AXIS T94F01D-Hängemontageset) AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE/M3037-PVE (erfordert AXIS T94F02D-Hängemontageset) AXIS P3707-PE (erfordert AXIS T94M02D-Hängemontageset) AXIS Q3709-PVE (erfordert AXIS T94A01D-Hängemontageset) Unbewegliche Axis Kameras (erfordern AXIS T91A05-Kamerahalterung 1,5" NPS)
<b>Gehäuse</b>	Pulverbeschichtete Aluminiumhalterung, zertifiziert gemäß NEMA 4X*, schlagfestes Gehäuse gemäß IK10 *Korrosionsschutz
<b>Umgebung</b>	Innenbereich Außenbereich
<b>Maximale Belastung</b>	10 kg
<b>Schwenkwinkel</b>	±45°
<b>Kabelführung</b>	Seite: Kabeldurchführung 3/4" Rückseite: Kabeldurchführung 3/4"
<b>Zulassungen</b>	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EN 50581 IEC/EN 62262 IK10 NEMA 250 Typ 4X* *Korrosionsschutz
<b>Abmessungen</b>	Mindestlänge: 1151 mm Maximale Länge: 2136 mm
<b>Gewicht</b>	4,1 kg
<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	Installationsanleitung
<b>Optionales Zubehör</b>	AXIS T91B52-Verlängerungsrohr 30 cm AXIS T91B52-Verlängerungsrohr 100 cm Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
<b>Gewährleistung</b>	Dreijährige Axis Gewährleistung, siehe <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> .
<b>Verantwortung für die Umwelt:</b> <a href="http://www.axis.com/environmental-responsibility">www.axis.com/environmental-responsibility</a>	