

## AXIS T94S01L für die Unterputzmontage

### Mühe- und rasche Installation

AXIS T94S01L für die Unterputzmontage ermöglicht eine kompakte, ästhetische und unauffällige Montage von Axis Fixed Dome Kameras in abgehängten Decken. Dank der zum Patent angemeldeten Deckenmontage mit nur einer Schraube ist die Installation schnell und problemlos. Die Deckenplatte muss dafür nicht entfernt werden. Die Axis Fixed Dome Kamera wird dabei in die Decke eingelassen, sodass nur die Kamerakuppel und der unauffällige Abdeckungsring zu sehen sind.

- > **Preiswerte Montage von Axis Fixed Dome Kameras**
- > **Schnelle und problemlose Montage in abgehängten Decken**
- > **Unauffällige Sicherheitsüberwachung**



## AXIS T94S01L für die Unterputzmontage

Allgemeines	
<b>Unterstützte Produkte</b>	Netzwerk-Kameras der Serie AXIS P32-V/-LV Mk II
<b>Gehäuse</b>	Material: Kunststoff Farbe: Weiß NCS S 1002-B
<b>Nachhaltigkeit</b>	PVC-frei
<b>Montage</b>	In abgehängte Decken eingelassen
<b>Umgebung</b>	Innenbereich
<b>Lagerbedingungen</b>	-40 °C bis +65 °C
<b>Zulassungen</b>	<b>Sicherheit</b> IEC/EN/UL 60950-1 <b>Umgebung</b> IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6 (Vibration), IEC 60068-2-27 (StoB), IEC/EN 62262 IK08, REACH, RoHS, WEEE
<b>Abmessungen</b>	<b>Äußere Abmessungen</b> 252 x 179 x 146 mm <b>Abmessungen bei Montage mit Kamera in abgehängte Decken</b> Ø 179 mm, Höhe: 65 mm
<b>Gewicht</b>	300 g
<b>Maximale Belastung</b>	600 g
<b>Kabelführung</b>	Oben: Kabeldurchführung
<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	Installationsanleitung
<b>Optionales Zubehör</b>	AXIS Sicherheitsdraht, 3 m Informationen zu weiteren Zubehörteilen finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
<b>Gewährleistung</b>	Dreijährige Axis Gewährleistung, siehe <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> .

Verantwortung für die Umwelt:  
[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)